

SÄKERHETSDATABLAD ABA-SKOL AB

1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

Produktnamn: KONTAKTLIM

Användningsområde: Lim för sten, plast, m.m

Art.nummer: 223 5043

Leverantör: Aba-Skol AB. Skogholmsgatan 5, 213 76 Malmö

Kontakt: telefon: 040 680 50 05, fax: 040 680 50 11, email: info@aba-skol.se

Utfärdandedatum: 2015-01-15 Utgåva 3

Tel. nödsituationer: Giftinformationscentralen: 08-33 12 31 (mindre akut) eller 112 (akut).

2. FARLIGA EGENSKAPER

Hälsorisker: Produkten är klassificerad som hälsofarlig. Produkten är farlig vid inandning och hudkontakt. Irriterar ögonen och huden. Kan ge upphov till hudallergi.

Miljörisker: Produkten är klassificerad som miljöfarlig. Giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

Brandrisker: Produkten är klassificerad som mycket brandfarlig.

3. SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR

Ämne	Cas-nr	EINECS-nr	Halt %	Symbol	faroangivelser
Xylen	1330-20-7	215-535-7	15-25		
Etylacetat	141-78-6	205-500-4	25-40		
Nafta (petroleum), vätebehandlad lätt (bensenhalt < 0,1 vikts %)	64742-49-0	265-151-9	15-25		
Etylbensen	100-41-4	202-849-4	5-10		
Zinkoxid	1314-13-2	215-222-5	< 1		
Kolofonium	8050-09-7	232-475-7	< 0,5		

CLP klassifisering

Xylen: flameliq 3, Acute tox 4 skin irrt 2 riskfraser H226, H 312, H315, H 332

Etylacetat : flam liq 2, STOT SE 3, Eye irrit 2 Riskfraser H225, H319, H336, EUH 066

Nafta (avaromatierad): flame lig 2, STOT SE 3, skin irrit 2, Asp Tox 1, Aquatic Chronic2
Riskfraser: H225, H304, H315, H336, H411

Etylbensen Flam liq 2, Acute Tox 4, STOT RE 2, Asp Tox 1 Aquatic chronic 3- Riskfraser
H225, H304, H332, H 373, H412

Zinkoxid: Aquatic Acute 1, Aquatic chronic 1 Riskfraser H400, H410

Kolofonium: Skin Sens 1 Riskfraser H317

Faroangivelser i klartext: se avsnitt 16.

4. ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN

OBS ta med detta blad vi kontakter med sjukvården

Inandning: Frisk luft och vila samt värme. Håll personen under uppsikt och tillkalla ambulans vid behov. Ge aldrig vatten till en person som är medvetslös.

Hudkontakt: Tag av nedstänkta kläder. Tvätta huden med tvål och vatten.

Kontakt med ögon: Skölj med tempererat vatten. Håll ögonlock brett isär, avlägsna ev. kontaktlinser. Till läkare för kontroll om besvär kvarstår. Risk för sammanklistring.

Förtäring: Ge rikligt med vatten, om möjlig ett par skedar grädde/mjölk. OBS vätska får ges endast om den skadade är vid fullt medvetande. Framkalla inte kräkning. Vid kräkning sänk huvudet så att inte kräkningen rinner tillbaka i munnen och ner i halsen. Omedelbart till läkare om mer än en obetydlig mängd har kommit i munnen. Risk för sammanklistring.

Information till läkare: Xylen ökar hjärtats känslighet för katekolaminer. Ge ej adrenalin, noradrenalin, efedrin eller liknande - risk för hjärtarytmi. Observera risken för kemiskt lunginflammation.

5. BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER

Brand släcks med skum, koldioxid och pulver. Använd inte vattenstråle.

Förbränningsprodukterna är hälsoskadliga och andningsskydd bör användas. Behållare i närheten av branden bör flyttas eller kylas med vatten.

6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

Små spill: Ta upp med icke brännbart absorberande material. Ventilera. Förhindra utsläpp i avloppsnätet.

Stora spill: Samla upp i särskild behållare av icke brännbart material och behandlas som kemiskt avfall. Förhindra utsläpp i avloppsnätet. Avfallshantering se avsnitt 13.

7. HANTERING OCH LAGRING

Hantering: Undvik direktkontakt med produkten. Undvik inandning av ångor. Produkten avger brandfarliga heta ytor och öppen eld (t ex cigaretter) får inte förekomma i samband med användning.

Lagring: Behållare ska hållas så långt som möjligt väl slutna. Förhindra läckage till avlopp, vattendrag osv. Lagra inte i direkt kontakt med solljus.

8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD

Tekniska åtgärder: Sörj för god ventilation eventuellt punktutsug vid långvarig användning.; Undvik direktkontakt med produkten. Möjlighet till ögonspolning skall finnas på arbetsplatsen.

Personlig skyddsutrustning: Ögonskydd och skyddshandskar av tex nitril eller PVA vid risk för direktkontakt eller stänk.

Hygieniskt gränsvärde (AFS 2011:18):

Xylen: 50 ppm (NGV) och 100 ppm(KTV)

Heptaner: 200 ppm(NGV) och 300 ppm (KTV)
Etylacetat: 150 ppm(NGV) och 300 ppm(KTV)

9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

Form: Gul lösning med lukt av lösningsmedel

Flampunkt: < 21°C

Densitet: 0,9 g/ml

Löslighet: Olöslig i vatten

10. STABILITET OCH REAKTIVITET

Stabilitet: Produkten är stabil vid normal hantering.

Förhållanden som bör undvikas: Heta ytor och öppen eld.

Material och kemiska produkter som bör undvikas: Produkten kan skada eller ge fläckar på en del material. Undvik spill.

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

Inandning: Inandning kan ge huvudvärk, trötthet, yrsel och illamående. Vid höga halter kan reaktionsförmåga försämrats och medvetenhet.

Hudkontakt: Avfettar huden vilket kan ge rodnad och hudsprickor. Kan vid långvarig och upprepade kontakt ge allergiska eksem. Hos redan sensibiliserade personer kan eksemen uppträda efter enstaka exponering.

Ögonkontakt: Sveda vid stänk i ögonen. Ånga verkar irriterande. Risk för sammanklistring.

Förtäring: Förtäring kan ge illamående, kräkningar och diarré. Kemisk lunginflammation kan tillstå inom ett dygn om produkten dragits ned i luftvägarna vid kräkning.

12. EKOLOGISK INFORMATION

Xylen:

LC₅₀ Fisk: Pimephales promelas/96 h: 21 mg/l

EC₅₀ Daphnia: 1-5 mg/l

Nedbrytbarhet: Lätt biologisk nedbrytbar (OECD-test 301C)

Bioackumulering: BCF Fisk: 80 (beräknat).

Etylacetat:

LC₅₀ Fisk/96h: > 200 mg/l

EC₅₀ Daphnia/48h: 700 mg/l

Nedbrytbarhet: Relativt lätt biologisk nedbrytbar

Bioackumuleres inte i vattenmiljön (log P_{ow}: 0,66)

Nafta (petroleum):

Giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

Lätflyktig.

13. AVFALLSHANTERING

Kasserad produkt skall hanteras som farligt Avfallsförordningen (SFS 2001:1063).
Föreslagen EWC-kod: 20 01 27*.

Om spill eller avfall inte kan återvinnas i egen regi (obs tillståndskrav) kontakta av kommunen eller länsstyrelsen godkänd entreprenör. ABA-SKOL är ansluten till REPA-registret. För frågor om lokal insamling, ring REPA telefon: 0200-88 03 10.

14. TRANSPORTINFORMATION

Land-ADR

UN nr: 1133

Klass: 3

Förp.grupp: II

Etikett: 3

Sjö-IMDG

UN no: 1133

Class: 3

EmS: F-E, S-D

Flyg-DGR/IATA

UN no: 1133

Class: 3

Adhesives containing flammable liquid. Begränsad mängd: 5 liter/20 liter (inner/ytter).

15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

Klassificering och märkning enligt CLP förordningen

Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, Aquatic Chronic 2, STOT SE 3, Flam. Liq. 2 // H411, H336, H319, H315, H225

Faroangivelser:

H411 Giftig för vattenlevande organismer med långtidseffekt

H336 Kan göra att man blir dåsig och omtöcknad

H 319 Orsakar allvarlig ögonirritation

H315 Irriterar huden

H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga

Faropiktogram

16. ANNAN INFORMATION

Klartext på riskfraser för ingående ämnen: R-10: Brandfarligt. R-11: Mycket brandfarligt. R-20/21: Farligt vid inandning och hudkontakt. R-36: Irriterar ögonen. R-38: Irriterar huden. R-43: Kan ge allergi vid hudkontakt. R-50/53: Mycket giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. R-51/53: Giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. R-65: Farligt: kan ge lungskador vid förtäring. R-66: Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. R-67: Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad.

Läs bruksanvisningen innan användning.

Ändringar har gjorts i följande avsnitt ifrån föregående version: Alla.