

## 625 Trykkslange PEXa

### 1. PRODUKT BESKRIVELSE

Trykkslanger av PEX-a til oppvaskmaskin, vaskemaskin eller åpen tilkobling av blandedbatterier, dusjkabinett, WC etc.

Drift område: 10 bar og konstant 70 °C – maks 95 °C for kortere perioder.

Lavt trykkfall pga. fritt løp og slangens lave friksjon.

Fleksibel og leveres komplett med kuplinger og pakninger.

Leveres i ulike lengder – fra 0,3 til 3,0 meter og med alternative koplings dimensjoner og anslutninger.

NRF nr. **930 21** 61-62/81-82  
**930 22** 04/06/09/12-16/19/21/23/26-27/34/57-  
 58/63- 66/69/99 –  
**930 23** 06

Dimensjon: 12 mm

Farge: NA

Overflatebehandling: NA

Øvrige opplysninger: Minimum bøyeradius er 8 x slangens diameter.



### 2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

#### **Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter**

n/a

#### **Ettersyn/kontroll**

Periodisk halvårlig visuell kontroll

#### **Vedlikeholds instruks og -intervall**

## 625 Trykkslange PEXa

Periodisk halvårlig visuell kontroll.  
Sjekk for ytre skader på rør og lekkasjer.

### 3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

#### **Garanti og vilkår**

Jrf. FL-VVS 2016

#### **Fuktbestandighet**

Påvirkes ikke av fukt

#### **Renholdsvennlighet**

NA

#### **Øvrige opplysninger**

Gummipakning for trykkslange, skrur til for hånd + 180° med skiftenøkkel.

### 4. TEKNISK SERVICE

#### **Produsent/importør**

Armaturljonsson AS

#### **Postadresse**

Berg hagan 4

#### **Postnr. og poststed**

1405 LANGHUS

#### **Telefon**

22 63 17 00

#### **E-post**

firmapost@armaturljonsson.no

#### **Internett**

[www.armaturljonsson.no](http://www.armaturljonsson.no)