

632 Filter for drikkevann

1. PRODUKT BESKRIVELSE

Filter for drikkevann, med og uten by-pass JRG LegioStop avstengningsventil og mulighet for reduksjonsventil og manometertilkobling.
 Filterholder i plast – maks 30 °C eller bronse – maks 70 °C.
 Filterinnsatser for maks 30 og 70 °C og tetthet fra 5 – 1000 my
 Standardfilteret 100my

Katalognummer: 1830.400/480/560/640 og 1840.400/480/560/640

NRF nr. 401 34 56/58/61/63/76/78/81/83

Dimensjon: 1,1 ¼, 1 ½, 2 tom

Farge: NA

Overflatebehandling: NA

Øvrige opplysninger: NA



2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

Periodisk støvtørk for å sikre tydelig avlesning og enkelt vedlikehold

Ettersyn/kontroll

Månedlig visuell kontroll av filter. Sjekk da at filteret ikke er tett av humus og smuss. I så fall bytt filter for å sikre tilstrekkelig vannforsyning.

Vedlikeholds instruks og -intervall

Filteret sjekkes visuelt ved å se at det ikke er tilsmusset/tett av humus og smuss. Vanntrykket på tappesiden av filteret skal ikke påvirkes av installasjonen. Blir vanntilførselen dårlig i anlegget kan filteret være tett. Er det montert manometer i anlegget kan man evt lese av trykket på begge sider av filteret. Disse bør være tilnærmet like.

632 Filter for drikkevann

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER
Garanti og vilkår
Jrf. FL-VVS 2016
Fuktbestandighet
Påvirkes ikke av fukt
Renholdsvennlighet
God
Øvrige opplysninger
Mulige filter kvaliteter: 20 my Katalognr: 1838.020 50 my Katalognr: 1838.050/1839.050 rustfri 100 my Katalognr: 1838.100 150 my Katalognr: 1838.150 350 my Katalognr: 1838.350

4. TEKNISK SERVICE	
Produsent/importør	Armaturljonsson AS
Postadresse	Berghagan 4
Postnr. og poststed	1405 LANGHUS
Telefon	22 63 17 00
E-post	firmapost@armaturljonsson.no
Internett	www.armaturljonsson.no