



Fjernet referanser til enheter med magnet, da disse har fått egen FDV.

## 665 SpiroCombi Stål

### PRODUKT BESKRIVELSE

Kombinert luft- og smussutskiller i stål for varme- og kjøleanlegg. Erstatte SpiroVent og SpiroTrap der disse monteres på samme sted i anlegget. Fjerner partikler ned til 5 µm. Leveres med sveiseender eller i flenset utførelse (PN10/16). Maks driftstrykk 10 bar. Temperatur 0-110°C. Inntil 50% glykol. Maks gjennomstrømningshastighet 1,5 m/s. 5 års produktgaranti.

Katalognr	Dimensjon	Flens / Sveiseende	Magnet
BC050F	DN50	Flens	Nei
BC050L	DN50	Sveiseende	Nei
BC065F	DN65	Flens	Nei
BC065L	DN65	Sveiseende	Nei
BC080F	DN80	Flens	Nei
BC080L	DN80	Sveiseende	Nei
BC100F	DN100	Flens	Nei
BC100L	DN100	Sveiseende	Nei
BC125F	DN125	Flens	Nei
BC125L	DN125	Sveiseende	Nei
BC150F	DN150	Flens	Nei
BC150L	DN150	Sveiseende	Nei
BC200F	DN200	Flens	Nei
BC200L	DN200	Sveiseende	Nei



Fjernet referanser til enheter med magnet, da disse har fått egen FDV.

## 665 SpiroCombi Stål

Farge: Gul	
Overflatebehandling: Lakkert	
Øvrige opplysninger: 5 års garanti.	

<b>2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD</b>
<b><i>Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter</i></b>
Rengjøres med fuktig klut.
<b><i>Ettersyn/kontroll</i></b>
Visuell lekkasjekontroll hvert år. Enheten tømmes for smuss etter behov, minst en gang hvert år.
<b><i>Vedlikeholds instruks og -intervall</i></b>
Enheten spyles tom for smuss i intervaller tilpasset anlegget. Spyling utføres mens anlegget er i drift ved å åpne spyleventil i bunnen av enheten.
<b>3. DRIFT STEKNISKE OPPLYSNINGER</b>
<b><i>Garanti og vilkår</i></b>
Jrf. FL-VVS 2016
<b><i>Fuktbestandighet</i></b>
Påvirkes ikke av fukt.
<b><i>Renholdsvennlighet</i></b>
God
<b><i>Øvrige opplysninger</i></b>

Fjernet referanser til enheter med magnet, da disse har fått egen FDV.

## 665 SpiroCombi Stål

For øvrige opplysninger se [Armaturljonssons hjemmeside](#).

4. TEKNISK SERVICE	
<b>Produsent/importør</b>	Armaturljonsson AS
<b>Postadresse</b>	Berg hagan 4B
<b>Postnr. og poststed</b>	1405 LANGHUS
<b>Telefon</b>	22 63 17 00
<b>E-post</b>	firmapost@armaturljonsson.no
<b>Internett</b>	<a href="http://www.armaturljonsson.no">www.armaturljonsson.no</a>