

FDV SpiroVent Superior S250

PRODUKTBEKRIVELSE

Vakuumavgasser for mindre varmeanlegg og ikke-kondenserende kjøleanlegg.

Systemmedie: Vann

Driftstrykk: 0,5 - 2,5 bar

Maks systemvolum: 5 m³

Driftstemperatur: 15 - 70°C

Minimum ledningsevne: 50 µS/cm

Støynivå: 41 dB

Matespenning: 230V ±10%

Sikring: 4 A

Maks strømforbruk: 145 W

Produktnr: MV02A50

Dimensjon: 1/2" IG

Farge: Gul/Svart

Øvrige opplysninger:



2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

Tørkes av med en tørr klut

Ettersyn/kontroll

Årlig funksjonstest av avgassingsfunksjon og vakuumtrykk. Se etter skader og lekkasjer. Filter renses.

Vedlikeholds instruks og -intervall

Automatisk lufteventil skiftes hvert annet år.

FDV SpiroVent Superior S250

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER**Garanti og vilkår**

Jrf. FL-VVS-Kulde 2020

Fuktbestandighet

IP44

Renholdsvennlighet

God

Øvrige opplysningerFor øvrige opplysninger se [Armaturljonssons hjemmeside](#).**4. TEKNISK SERVICE****Produsent/importør**

Armaturljonsson AS

Postadresse

Berghagan 4B

Postnr. og poststed

1405 LANGHUS

Telefon

22 63 17 00

E-post

firmapost@armaturljonsson.no

Internettwww.armaturljonsson.no