



## JRGUMAT Termisk blandeventil 3410

**6XX-XXXXX**

### PRODUKT BESKRIVELSE

Termisk treveis blandeventil i bronse. Ventilen leveres med flenset tilkobling. Trykkklasse PN10, temperatur maks 90°C. Ventilen kan monteres i alle retninger. Det skal monteres tilbakeslagsventiler foran alle innløp på ventilen.

Temperaturen på varmtvannet skal være minst 5K høyere enn ferdig blandet vann.

NRF	Produktnr	Dimensjon	Temperatur
3410.601		DN65	25°C (20-30°C)
3410.605	445 11 53	DN65	40°C (30-45°C)
3410.606		DN65	48°C (36-53°C)
3410.608	445 11 56	DN65	55°C (45-65°C)
3410.801		DN80	25°C (20-30°C)
3410.805	445 11 59	DN80	40°C (30-45°C)
3410.806		DN80	48°C (36-53°C)
3410.808	445 11 63	DN80	55°C (45-65°C)



### 2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

#### *Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter*

Vaskes ved behov med lunkent såpevann og fiberklut. Vaskes ved behov med lunkent såpevann og fiberklut.

## JRGUMAT Termisk blandeventil 3410

<b>Ettersyn/kontroll</b>
Halvårlig visuell kontroll samt temperaturkontroll på ferdig blandet vann.
<b>Vedlikeholds instruks og -intervall</b>
Normalt driftsettersyn.
<b>3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER</b>
<b>Garanti og vilkår</b>
Jrf. FL-VWS 2016
<b>Fuktbestandighet</b>
Påvirkes ikke av fukt.
<b>Renholdsvennlighet</b>
God
<b>Øvrige opplysninger</b>
For øvrige opplysninger se <a href="#">Armaturljonssons hjemmeside</a> .

<b>4. TEKNISK SERVICE</b>	
<b>Produsent/importør</b>	Armaturljonsson AS
<b>Postadresse</b>	Berghagan 4
<b>Postnr. og poststed</b>	1405 LANGHUS
<b>Telefon</b>	22 63 17 00
<b>E-post</b>	firmapost@armaturljonsson.no

## JRGUMAT Termisk blandeventil 3410

<b>Internett</b>	<a href="http://www.armaturjonsson.no">www.armaturjonsson.no</a>
------------------	--