

Lagt inn nye dimensjoner

SpiroCombi MB3

1. PRODUKT BESKRIVELSE

Kombinert luft- og smussutskiller med utvendig montert magnet til bruk i varme- og kjøleanlegg. Erstatte SpiroVent og SpiroTrap der disse monteres på samme sted i anlegget.

Kan monteres på både horisontale og vertikale rørstrekk.

Maksimalt trykk 10 bar.

Maksimal temperatur 110°C.

Maksimal medieffektivitet 1 m/s.

Maksimal glykolkonsentrasjon 50%.

NRF	Produktnr	Dimensjon
856 20 43	UC075WJ	3/4"
856 20 44	UC100WJ	1"
	UC125WJ	1 1/4"
	UC150WJ	1 1/2"
	UC200WJ	2"



2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

Ved behov kan produktet rengjøres med en fuktig klut.

Ettersyn/kontroll

Enheten kontrolleres for lekkasje i alle skjøter og topputlifter minst en gang i året.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Lagt inn nye dimensjoner

SpiroCombi MB3

Enheten gjennomspyles ved behov, for å fjerne oppsamlet smuss. Dette gjøres mens anlegget er i drift. Den utvendige magneten trekkes ned og fjernes midlertidig. Kappen i bunnen av enheten løsnes, og brukes som håndtak til kuleventilen i bunnen. Enheten gjennomspyles til vannet ikke viser tegn til smusspartikler. Ventilen stenges, kappen monteres og magneten settes tilbake ved å presse den opp til den holdes på plass av seg selv.

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

Garanti og vilkår

Jrf. FL-VVS 2016

Fuktbestandighet

Tåler moderate fuktmengder, men er ikke egnet til utendørs bruk.

Renholdsvennlighet

Ikke relevant

Øvrige opplysninger

For øvrige opplysninger se [Armaturljonssons hjemmeside](#).

4. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør	Armaturljonsson AS
Postadresse	Berghagan 4B
Postnr. og poststed	1405 LANGHUS
Telefon	22 63 17 00
E-post	firmapost@armaturjonsson.no
Internett	www.armaturjonsson.no