

LegioStop 5266 stenge- og tilbakeslagsventil

6XX-XXXXX

PRODUKT BESKRIVELSE

Kombinert stenge- og tilbakeslagsventil i skrånsetutførelse med innvendig gjenge for vann inntil 90°C. Trykkklasse PN16.
 Beskyttelsesmodul EA for væskekategori 1 og 2 i henhold til NS-EN1717.

NRF	Produktnr	Dimensjon
554 51 28	5266.240	1/2"
554 51 29	5266.320	3/4"
554 51 31	5266.400	1"
554 51 32	5266.480	1 1/4"
554 51 33	5266.560	1 1/2"
554 51 34	5266.640	2"

Materiale: Bronse, rustfritt stål, EPDM, plast.



2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

Tørkes av med en fuktig klut etter behov

Ettersyn/kontroll

Kontroller ventilens funksjon årlig

Vedlikeholds instruks og -intervall

LegioStop 5266 stenge- og tilbakeslagsventil

Ikke relevant
3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER
Garanti og vilkår
Jrf. FL-VVS 2016
Fuktbestandighet
Påvirkes ikke av fukt.
Renholdsvennlighet
God
Øvrige opplysninger
For øvrige opplysninger se Armaturljonssons hjemmeside .

4. TEKNISK SERVICE	
Produsent/importør	Armaturljonsson AS
Postadresse	Berghagan 4
Postnr. og poststed	1405 LANGHUS
Telefon	22 63 17 00
E-post	firmapost@armaturljonsson.no
Internett	www.armaturljonsson.no