

648 Arjonfloor Innreguleringsventil

1. PRODUKT BESKRIVELSE

Innreguleringsventil i messing.
 Ventilen monteres inn i systemet for enkel og korrekt innregulering av ønsket vannmengde.
 1" utv. gjenger 0,5 – 7 l/min.

Katalog nr. 7000026133
 NRF nr. 835 62 59
 Dimensjon: 1" utv.gjenger
 Farge: Messing
 Overflatebehandling: Messing
 Øvrige opplysninger: N/a



2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

Kan tørkes av med lunkent såpevann og fiberklut ved behov

Ettersyn/kontroll

Periodisk halvårlig visuell kontroll for disfunksjon og evt. lekkasje.

Vedlikeholds instruks og -intervall

Periodisk halvårlig visuell kontroll for disfunksjon og evt lekkasje.

3. DRIFT STEKNISKE OPPLYSNINGER

648 Arjonfloor Innreguleringsventil

Garanti og vilkår
Jrf. FL-VS 2016
Fuktbestandighet
Påvirkes ikke av fukt
Renholdsvennlighet
NA
Øvrige opplysninger
Maks driftstemperatur: 100 °C ¹⁾ Min. driftstemperatur: -20 °C ²⁾ Maks driftstrykk: 10 bar ¹⁾ Flowmeter nøyaktighet: + 10 % av målt verdi. ³⁾ 1) Ref. trykk/temp. diagram 2) Ved bruk av frostvæske 3) Verdi for vann-glykol > 20 °C Ventilkropp: Messing Flowmeter: Slag- og temperatur bestandig plast Fjær: Rustfritt stål Pakning: EPDM

4. TEKNISK SERVICE	
Produsent/importør	Armaturljonsson AS
Postadresse	Berghagan 4
Postnr. og poststed	1405 LANGHUS
Telefon	22 63 17 00

648 Arjonfloor Innreguleringsventil

E-post	firmapost@armaturljonsson.no
Internett	www.armaturljonsson.no