



Ryddet i dokumentasjon

663 SpiroVent Stål

663 SpiroVent Stål

1. PRODUKT BESKRIVELSE

Mikrobobleutskiller i stål. Leveres med sveiseender eller i flenset utgave (PN10/16).

Maks driftstrykk 10 bar.

Temperatur 0-110°C.

Inntil 50% glykol.

Maks gjennomstrømningshastighet 1,5 m/s.

NRF	Katalognr	Flens / Sveiseende
856 22 09	BA050F	Flens
856 22 12	BA065F	Flens
856 22 14	BA080F	Flens
856 22 16	BA100F	Flens
856 22 18	BA125F	Flens
856 22 21	BA150F	Flens
856 22 23	BA200F	Flens
856 21 59	BA050L	Sveiseende
856 21 62	BA065L	Sveiseende
856 21 64	BA080L	Sveiseende
856 21 66	BA100L	Sveiseende
856 21 68	BA125L	Sveiseende
856 21 71	BA150L	Sveiseende
856 21 73	BA200L	Sveiseende



663 SpiroVent Stål

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD
<i>Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter</i>
Enheden kan vaskes utvendig med såpevann
<i>Ettersyn/kontroll</i>
Visuell årlig lekkasjekontroll av skjøter
<i>Vedlikeholdsinstruks og -intervall</i>
Produktet krever ikke særskilt vedlikehold
3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER
<i>Garanti og vilkår</i>
Jrf. FL-VVS 2016
<i>Fuktbestandighet</i>
Påvirkes ikke av fukt
<i>Renholdsvennlighet</i>
God
<i>Øvrige opplysninger</i>
For øvrige opplysninger se Armaturljonssons hjemmeside .

4. TEKNISK SERVICE	
<i>Produsent/importør</i>	Armaturljonsson AS
<i>Postadresse</i>	Berg hagan 4B

Ryddet i dokumentasjon

663 SpiroVent Stål

Postnr. og poststed	1405 LANGHUS
Telefon	22 63 17 00
E-post	firmapost@armaturljonsson.no
Internett	www.armaturljonsson.no