

Lagt inn tabell, mindre rettelser i tekst.

FDV JRG CleanLine Combi

1. PRODUKT BESKRIVELSE

JRG CleanLine Combi er en kombinert reduksjonsventil og tilbakespylende 100µm filter hvor den faste filterinnsatsen spyles ren uten behov for demontering. Ved spyling renses ett av åtte kamre av gangen, slik at filterets vanlige funksjon opprettholdes til enhver tid. Filteret er særlig godt egnet der det er hyppig behov for bytte av filterinnsats grunnet sand o.l. Primærtrykk maks 16 bar, sekundærtrykk 2,5-6 bar, fabrikkinnstilt på 4 bar. Enheten leveres med utvendige gjenger med pakningsflate for kupling. Mulighet for tilkobling av manometer o.l. på primær- og sekundærside. Filterhus av bronse, filterinnsats i rustfritt stål, filterkopp i gjennomsiktig plast og ventilpakninger i EPDM. Trykkklasse PN16. Vanntemperatur max 30°C. JRG CleanLine Combi må beskyttes mot UV-stråling og aggressive miljøer.



Katalognr	NRF	Artikkel
1370.025	401 34 84	Tilbakespylende filter med reduksjonsventil DN25
1370.032	401 34 85	Tilbakespylende filter med reduksjonsventil DN32

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

Spyling av filterets åtte kamre gjøres ved å vri rattet på filterets underdel. Under gjennomspylingen av filteret spyles ett og ett av de åtte kamrene. Det gjør at det til enhver tid er syv kamre som sikrer en jevn filtreringskvalitet og vannstrøm. Det vil under gjennomspyling tennes et rødt lys på filterets nedre del. Dette slukker når alle kamre er gjennomspylt.

Lagt inn tabell, mindre rettelser i tekst.

FDV JRG CleanLine Combi

Ettersyn/kontroll
Gjennomspylingen av filteret må gjennomføres minimum hver annen måned. Dette for å sikre god gjennomstrømning og god hygiene.
Vedlikeholds instruks og -intervall
Gjennomspylingen av filteret må gjennomføres minimum hver annen måned. Ut over dette spyles filteret etter behov. Dette vil variere i forhold til vannkvaliteten i området.
3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER
Garanti og vilkår
Jrf. FL-VWS 2016
Fuktbestandighet
Påvirkes ikke av fukt
Renholdsvennlighet
God
Øvrige opplysninger
Filteret er beregnet for vannfiltrering, det erstatter ikke en ønsket eller påkrevet vannbehandling (desinfeksjon, etc.) DVGW godkjent

4. TEKNISK SERVICE	
Produsent/importør	Armaturljonsson AS
Postadresse	Berghagan 4
Postnr. og poststed	1405 LANGHUS
Telefon	22 63 17 00

Lagt inn tabell, mindre rettelser i tekst.

FDV JRG CleanLine Combi

E-post	firmapost@armaturjonsson.no
Internett	www.armaturjonsson.no