



Endret et NRF-nummer hvor ett siffer manglet

FDV JRGURED 1310 Reduksjonsventil

PRODUKT BESKRIVELSE

Reduksjonsventil for tappevann med integrert sil.
 Trykkklasse PN25.
 Sekundærtrykk justerbart mellom 2-6 bar, fabrikkinnstilt på 4 bar.
 Maks vanntemperatur 70°C.
 Kan monteres i alle retninger.
 Materiale: bronse, rustfritt stål, EPDM, plast.
 Med mulighet for tilkobling av manometer.
 Leveres komplett med unioner med utvendige gjenger.

NRF	Produktnr	Dimensjon
563 22 16	1310.240	1/2"
563 22 17	1310.320	3/4"
563 22 18	1310.400	1"
563 22 19	1310.480	1 1/4"
563 22 21	1310.560	1 1/2"
563 22 22	1310.640	2"



Øvrige opplysninger: Ventiler for andre trykkområder på forespørsel

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

Kan tørkes av med en fuktig klut

Ettersyn/kontroll

Trykk og lekkasjepunkter kontrolleres visuelt hver 6. måned

Endret et NRF-nummer hvor ett siffer manglet

FDV JRGURED 1310 Reduksjonsventil

Vedlikeholds instruks og -intervall
Ved behov kan silkoppen skrues av og sil renses.
3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER
Garanti og vilkår
Jrf. FL-VVS 2016
Fuktbestandighet
Påvirkes ikke av fukt.
Renholdsvennlighet
God
Øvrige opplysninger
For øvrige opplysninger se Armaturljonssons hjemmeside .

4. TEKNISK SERVICE	
Produsent/importør	Armaturljonsson AS
Postadresse	Berghagan 4B
Postnr. og poststed	1405 LANGHUS
Telefon	22 63 17 00
E-post	firmapost@armaturljonsson.no
Internett	www.armaturljonsson.no

Endret et NRF-nummer hvor ett siffer manglet

FDV JRGURED 1310 Reduksjonsventil