

## 647 JRGUTHERM 2T Termisk reguleringsventil

### 1. PRODUKT BESKRIVELSE

JRGUTHERM 2T er en termisk reguleringsventil for varmtvanns sirkulasjonsledning. To stk. termostater muliggjør både normal driftstemp og termisk desinfeksjon.

Energibesparende. Konstant og omgående varmtvann ved tappestedet. Legionella forebyggende. Fungerer i alle posisjoner

Katalog nr. 6325.015/020

NRF nr. NA

Dimensjon: 1/2" - 3/4"

Farge: Bronse

Overflatebehandling: Bronselegering

Øvrige opplysninger: Max temp: 90 °C  
Max trykk: 10 bar



### 2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

#### **Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter**

Kan tørkes av med lunkent såpevann og fiberklut ved behov.

#### **Ettersyn/kontroll**

## 647 JRGUTHERM 2T Termisk reguleringsventil

Periodisk halvårlig visuell kontroll for disfunksjon og evt lekkasje.  
 De to individuelle temperaturene stilles på hver enkelt termostat.  
 Innstillingsområde T1: 35-60 °C  
 Innstillingsområde T2: 70-75 °C (skala 0-5)

### **Vedlikeholds instruks og -intervall**

Periodisk halvårlig visuell kontroll for disfunksjon og evt lekkasje.

### **3. DRIFT STEKNISKE OPPLYSNINGER**

#### **Garanti og vilkår**

Jrf. FL-VVS 2016

#### **Fuktbestandighet**

Påvirkes ikke av fukt

#### **Renholdsvennlighet**

NA

#### **Øvrige opplysninger**

NA

### **4. TEKNISK SERVICE**

#### **Produsent/importør**

Armaturljonsson AS

#### **Postadresse**

Berghagan 4

#### **Postnr. og poststed**

1405 LANGHUS

#### **Telefon**

22 63 17 00

#### **E-post**

firmapost@armaturljonsson.no

## 647 JRGUTHERM 2T Termisk reguleringsventil

**Internett**

[www.armaturjonsson.no](http://www.armaturjonsson.no)