

Fjernet produkter med magnet, disse får egen FDV

664 SpiroTrap Stål

PRODUKT BESKRIVELSE

Smussutskiller i stål for varme- og kjøleanlegg. Fjerner partikler ned til 5 µm.
 Leveres med sveiseender eller i flenset utførelse (PN10/16).
 Maks driftstrykk 10 bar.
 Temperatur 0-110°C.
 Inntil 50% glykol.
 Maks gjennomstrømningshastighet 1,5 m/s.

NRF	Katalognr	Dimensjon	Flens / Sveiseende
856 21 09	BE050F	DN50	Flens
856 24 13	BE050L	DN50	Sveiseende
856 21 12	BE065F	DN65	Flens
856 24 16	BE065L	DN65	Sveiseende
856 21 14	BE080F	DN80	Flens
856 24 19	BE080L	DN80	Sveiseende
856 21 16	BE100F	DN100	Flens
856 24 23	BE100L	DN100	Sveiseende
856 24 73	BE125F	DN125	Flens
856 24 26	BE125L	DN125	Sveiseende
856 24 76	BE150F	DN150	Flens
856 24 29	BE150L	DN150	Sveiseende
856 24 79	BE200F	DN200	Flens
856 24 33	BE200L	DN200	Sveiseende



Fjernet produkter med magnet, disse får egen FDV

664 SpiroTrap Stål

Farge: Gul

Overflatebehandling: Lakkert

Øvrige opplysninger: 5 års garanti.

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

Enheten kan tørkes av med en fuktig klut ved behov

Ettersyn/kontroll

Visuell lekkasjekontroll hvert år. Enheten tømmes for smuss etter behov, minst en gang hvert år.

Vedlikeholds instruks og -intervall

Enheten spyles tom for smuss i intervaller tilpasset anlegget. Spyling utføres mens anlegget er i drift ved å åpne spyleventil i bunnen av enheten.

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

Garanti og vilkår

Jrf. FL-VVS 2016

Fuktbestandighet

Påvirkes ikke av fukt.

Renholdsvennlighet

God

Øvrige opplysninger

Fjernet produkter med magnet, disse får egen FDV

664 SpiroTrap Stål

For øvrige opplysninger se [Armaturljonssons hjemmeside](#).

4. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør	Armaturljonsson AS
Postadresse	Berg hagan 4B
Postnr. og poststed	1405 LANGHUS
Telefon	22 63 17 00
E-post	firmapost@armaturljonsson.no
Internett	www.armaturljonsson.no