



Generell opprydning samt referanse til NS-EN 1717

613 Tilbakeslagsventil JRGUSTOP 1610

1. PRODUKT BESKRIVELSE

Fjærbelastet tilbakeslagsventil i bronse med innvendige gjenger.

Trykkklasse PN16

Max temperatur vann 90°C

Max temperatur luft 70°C

Åpningstrykk <50 mbar

Beskyttelsesmodul EA for væskekategori 1 og 2 ihht NS-EN 1717.

NRF	Produktnr	Dimensjon
554 49 59	1610.240	1/2"
554 49 53	1610.320	3/4"
554 49 66	1610.400	1"
554 49 69	1610.480	1 1/4"
554 49 73	1610.560	1 1/2"
554 49 76	1610.640	2"
554 49 77	1610.720	2 1/2"



2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

Kan støvtørkes evt vaskes med såpevann og fiberklut.

Ettersyn/kontroll

Visuell kontroll halvårlig. Evt avlesning/kontroll etter behov.

Generell opprydning samt referanse til NS-EN 1717

613 Tilbakeslagsventil JRGUSTOP 1610

Vedlikeholds instruks og -intervall
N/A
3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER
Garanti og vilkår
Jrf. FL-VVS 2016
Fuktbestandighet
Påvirkes ikke av fukt
Renholdsvennlighet
God
Øvrige opplysninger
Leveres med innvendig gjenger og er utstyrt med ¼" nipler for montering av manometer til måling av trykk på primær- og sekundærside, kan også brukes som drenering. Innmat i plast (POM), leveres også som reparasjonssett.

4. TEKNISK SERVICE	
Produsent/importør	Armaturljonsson AS
Postadresse	Berg hagan 4
Postnr. og poststed	1405 LANGHUS
Telefon	22 63 17 00
E-post	firmapost@armaturljonsson.no
Internett	www.armaturljonsson.no