



Ryddet opp i dokumentet

SpiroVent RV2

1. PRODUKT BESKRIVELSE

Mikrobobleutskiller i messing til bruk i varme- og kjøleanlegg.
 Kan monteres på både horisontale og vertikale rørstrekk.
 Maksimalt trykk 10 bar.
 Maksimal temperatur 110°C.
 Maksimal medie hastighet 1 m/s.
 Maksimal glykolkonsentrasjon 50%.

NRF	Produktnummer	Dimensjon
856 20 37	UA075W	3/4"
856 20 38	UA100W	1"
856 20 39	UA125W	1 1/4"
856 20 41	UA150W	1 1/2"
856 20 42	UA200W	2"



2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

Ved behov kan produktet rengjøres med en fuktig klut.

Ettersyn/kontroll

Enheten kontrolleres for lekkasje i alle skjøter og topputlufter minst en gang i året.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Øvrig vedlikehold er ikke nødvendig.

Ryddet opp i dokumentet

SpiroVent RV2

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER
Garanti og vilkår
Jrf. FL-WVS 2016, 20 års fabrikkgaranti
Fuktbestandighet
Tåler moderate fuktmengder, men er ikke egnet til utendørs bruk.
Renholdsvennlighet
Ikke relevant
Øvrige opplysninger
For øvrige opplysninger se Armaturljonssons hjemmeside .

4. TEKNISK SERVICE	
Produsent/importør	Armaturljonsson AS
Postadresse	Berghagan 4B
Postnr. og poststed	1405 LANGHUS
Telefon	22 63 17 00
E-post	firmapost@armaturjonsson.no
Internett	www.armaturjonsson.no