

621 Diamond Flex Lok™ Solid

Diamond Flex Lok™ Solid Plataforma modular de PVC.



Tapetes Ergonómicos Anti-Fadiga e Segurança - Tapetes Modulares para Áreas Secas

621 Diamond Flex Lok™ Solid

Sensação alívio de fadiga excepcional graças à conceção “flex” do seu lado inferior. Um sistema de interligação permanente assegura que os tapetes não se desagregam.

- Personalizados de acordo com as necessidades do cliente explorando as configurações e nas dimensões pretendidas
- Superfície anti escorregamento para andamento seguro
- Rampas biseladas para se evitar o risco de tropeçamento e facilitar o acesso às superfícies das plataformas

Utilização recomendada

- Áreas Secas
- Para colocação em fábricas de produção, linhas de montagem, armazéns de seleção, embalagem e logística, estações individuais de trabalho.
- Uso Intenso

Cores:

- Preto/amarelo

Tamanhos:

- 107cm x 152cm
- 107cm x 183cm
- 76cm x 152cm

Acessórios:

- 621-Tile Diamond Flex Lok™ Solid Ladrilhos
- 621-Ramp Diamond Flex-Lok™ Solid Borda
- 621-Corner Diamond Flex-Lok™ Solid Canto

Tapetes Ergonómicos Anti-Fadiga e Segurança - Tapetes Modulares para Áreas Secas

Diamond Flex Lok™ Solid

Geral

Brand	Notrax
Categoria	Tapetes Modulares para Áreas Secas
Modelo	621
Produto familiar	Cobertura de Pisos Industriais e Comerciais
Grupo de produtos	Tapetes Ergonómicos Anti-Fadiga e Segurança
Nome do Produto	Diamond Flex Lok™ Solid
Utilização recomendada	Para colocação em fábricas de produção, linhas de montagem, armazéns de seleção, embalagem e logística, estações individuais de trabalho.
	Barendrecht 2992SB, The Netherlands, Moselle, MS 39459, United States
Designação	Áreas Secas - Uso Intenso Revestimentos PVC
Update trigger	20210310-1301
	Uso Intenso

Sustainability

REACH	REACH Compatível (Registo, Avaliação, Autorização e Restrição de Químicos)
Reach US	
Rohs US	Rohs compliant (Restriction of Hazardous Substances).
Sustentabilidade	Material Reciclável
	1

Tests

Classificação resistência ao fogo EU	En 13501-1 Cfl-S2
Bateria de espuma	40 lb/in ²
Dureza	85 Shore A
Anti escorregamento	R10
Coefficiente de fricção	0.69

Technical Specifications

Application	Ambientes industriais
Bordas	Bordas biseladas anexáveis estão disponíveis
Material	PVC (Isentos de DOP)
Material Group	PVC
Processo	Moldagem por injeção

Diamond Flex Lok™ Solid Preto/amarelo

Art. n.º	Dimensões (cm)	Peso (kg)	Altura (cm)
621S4260BY	107cm x 152cm	16	2.5
621S3060BY	76cm x 152cm	10.8	2.5
621S4272BY	107cm x 183cm	20	2.5

Acessórios

621-Tile Diamond Flex Lok™ Solid Ladrilhos 621-Ramp Diamond Flex Lok™ Solid Borda 621-Corner Diamond Flex-Lok™ Solid Canto