

# 419 Diamond Sof-Tred™

Dyna-Shield™ com padrão não-direcional "tipo convés"



# Tapetes Ergonómicos Anti-Fadiga e Segurança - Comprimentos Lineares para Áreas Secas

## 419 Diamond Sof-Tred™

Conforto excepcional no trabalho graças a um composto com formulação especial com 12,7 mm espessura. O estrato exclusivo de proteção em Dyna-Shield aumenta 50% a sua longevidade em serviço quando comparado com o vinil microcelular.

- Disponíveis barreiras amarelas longitudinais para cumprirmos com a regra OSHA 1910-144
- Os quatro lados são biselados para minimizar o risco de tropeçamento
- Padrão não-direcional “tipo convés” para total liberdade de movimento

### Utilização recomendada


- Áreas Secas
- Para colocação em fábricas de produção, linhas de montagem, armazéns de seleção, embalagem e logística, estações individuais de trabalho.
- Uso Médio

### Cores:

- Preto
- Preto/amarelo
- Cinzento

### Tamanhos:

- 60cm x 91cm
- 91cm x 150cm
- 122cm x linm
- 60cm x linm
- 91cm x linm
- 122cm x 18.3m
- 60cm x 18.3m
- 91cm x 18.3m



# Tapetes Ergonómicos Anti-Fadiga e Segurança - Comprimentos Lineares para Áreas Secas

## Diamond Sof-Tred™

### Geral

Brand	Notrax
Categoria	Comprimentos Lineares para Áreas Secas
Modelo	419
Produto familiar	Cobertura de Pisos Industriais e Comerciais
Grupo de produtos	Tapetes Ergonómicos Anti-Fadiga e Segurança
Nome do Produto	Diamond Sof-Tred™
Utilização recomendada	Para colocação em fábricas de produção, linhas de montagem, armazéns de seleção, embalagem e logística, estações individuais de trabalho.
	Barendrecht 2992SB, The Netherlands, Moselle, MS 39459, United States
Designação	Áreas Secas – Dyna-Shield™
Update trigger	20210310-1301
	Uso Médio

### Sustainability

REACH	REACH Compatível (Registo, Avaliação, Autorização e Restrição de Químicos)
Reach US	REACH Compatível (Registo, Avaliação, Autorização e Restrição de Químicos)
Rohs US	Rohs compliant (Restriction of Hazardous Substances).
Sustentabilidade	Material Reciclável
	1

### Tests

Resistência à abrasão 1000	2.20%
Resistência à abrasão 500	0.83%
	0.67 cm
	0.82 cm
Elongação	147%
	Pass
Bateria de espuma	40 lb/in <sup>2</sup>
Dureza	20 Shore A
Anti escorregamento	R10
Coeficiente de fricção	1.00
Inflamabilidade da superfície	Passar
Resistência ao rasgamento	12.1 lb

## Technical Specifications

Application	Ambientes industriais
Forro	Vinílica microcelular
Carga de ruptura	16.8 lb
Bordas	Orlas biseladas em todos os lados
Material	Vinil microcelular
Material Group	Vinil
Processo	Formação de espuma

## Diamond Sof-Tred™ Cinzento

Art. n.º	Dimensões (cm)	Peso (kg)	Altura (cm)
419S0035GY	91cm x 150cm	5.3	1.27
419S0023GY	60cm x 91cm	2.1	1.27
419C0036GY	91cm x linm	3.5	1.27
419C0024GY	60cm x linm	2.3	1.27
419R0024GY	60cm x 18.3m	43	1.27
419R0048GY	122cm x 18.3m	86	1.27
419C0048GY	122cm x linm	4.7	1.27
419R0036GY	91cm x 18.3m	64	1.27

## Diamond Sof-Tred™ Preto

Art. n.º	Dimensões (cm)	Peso (kg)	Altura (cm)
419S0035BL	91cm x 150cm	5.3	1.27
419C0024BL	60cm x linm	2.3	1.27
419C0036BL	91cm x linm	3.5	1.27
419S0023BL	60cm x 91cm	2.1	1.27
419R0036BL	91cm x 18.3m	64	1.27
419R0048BL	122cm x 18.3m	86	1.27
419C0048BL	122cm x linm	4.7	1.27
419R0024BL	60cm x 18.3m	43	1.27

## Diamond Sof-Tred™ Preto/amarelo

Art. n.º	Dimensões (cm)	Peso (kg)	Altura (cm)
419C0024BY	60cm x linm	2.3	1.27
419S0023BY	60cm x 91cm	2.1	1.27
419C0036BY	91cm x linm	3.5	1.27
419S0035BY	91cm x 150cm	5.3	1.27
419R0024BY	60cm x 18.3m	43	1.27
419C0048BY	122cm x linm	4.7	1.27
419R0048BY	122cm x 18.3m	86	1.27
419R0036BY	91cm x 18.3m	64	1.27