

411 Sof-Tred™

Samenstelling van ergonomisch microcellulair vinylschuim met kiezelmotief



Ergonomische Antivermoeidheids- en Veiligheidsmatten - Droge Omgevingen

Lineaire Lengtes

411 Sof-Tred™

Samengesteld uit een ergonomisch microcellulair vinylschuim van 9,4 mm dikte met miljoenen luchtbelletjes. Deze mat geeft de werknemer een basis comfort.

- Kiezelmotief zorgt voor goede antislip en is eenvoudig te reinigen
- Rondom met afgedichte en afgeschuinde randen om struikelgevaar te voorkomen

Aanbevolen gebruik

- Droge werkomgevingen
- Voor plaatsing in fabrieken, assemblagelijnen, logistieke magazijnen en individuele werkstations.
- Licht gebruik

Kleuren:

- Zwart
- Blauw
- Zwart/geel
- Grijs

Afmetingen:

- 60cm x 91cm
- 91cm x 150cm
- 122cm x linm
- 60cm x linm
- 91cm x linm
- 122cm x 18.3m
- 60cm x 18.3m
- 91cm x 18.3m



SLIJTVASTHEID

ANTISLIP

ANTIVERMOEIDHEID

Ergonomische Antivermoeidheids- en Veiligheidsmatten - Droge Omgevingen

Lineaire Lengtes

Sof-Tred™

Algemeen

Merk	Notrax
Categorie	Droge Omgevingen Lineaire Lengtes
Produktnummer	411
Productfamilie	Industriële en commerciële matten
Productgroep	Ergonomische Antivermoeidheids- en Veiligheidsmatten
Productnaam	Sof-Tred™
Aanbevolen toepassing	Voor plaatsing in fabrieken, assemblagelijnen, logistieke magazijnen en individuele werkstations.
Verzendlocatie	Barendrecht 2992SB, The Netherlands, Moselle, MS 39459, United States
Type	Droge Omgevingen - Comfort™
Update trigger	20210310-1301
Gebruiksintensiteit	Licht gebruik

Sustainability

REACH	REACH conform (registratie, evaluatie, autorisatie en beperking van chemicaliën)
Reach US	REACH conform (registratie, evaluatie, autorisatie en beperking van chemicaliën)
Rohs US	Rohs compliant (Restriction of Hazardous Substances).
Duurzaamheid	Recyclebaar materiaal
Garantie	1

Tests

Slijtvastheid 1000	18.1%
Compressie deflectie 1.4	0.4 cm
Compressie deflectie 2.8	0.6 cm
Uitrekking	192%
Brandklasse EU	Class 2 according NFPS Safety Code 101
Brandklasse VS	Pass
Antislip	R10
Coefficiënte wrijving Droog	0.79
Brandbestendigheid oppervlak	Gehaald
Scheursterkte	11.4 lb

Technical Specifications

Applicatie	Industriële omgevingen
Rug	Microcellulaire schuimvinyl
Randen	Afgeschuinde rubberen randen aan alle vier zijdes
Materiaal	Microcellulair Vinyl
Material Group	Vinyl
Proces	Schuimen

Sof-Tred™ Grijs

Art. nr.	Afmetingen (cm)	Gewicht (kg)	Hoogte (cm)
411S0323GY	60cm x 91cm	1.2	0.94
411R0348GY	122cm x 18.3m	51	0.94
411C0324GY	60cm x linm	1.4	0.94
411S0335GY	91cm x 150cm	3	0.94
411C0336GY	91cm x linm	2	0.94
411R0336GY	91cm x 18.3m	37	0.94
411R0324GY	60cm x 18.3m	26	0.94
411C0348GY	122cm x linm	2.8	0.94

Sof-Tred™ Blauw

Art. nr.	Afmetingen (cm)	Gewicht (kg)	Hoogte (cm)
411C0336BU	91cm x linm	2	0.94
411S0323BU	60cm x 91cm	1.2	0.94
411C0324BU	60cm x linm	1.4	0.94
411R0348BU	122cm x 18.3m	51	0.94
411R0324BU	60cm x 18.3m	26	0.94
411R0336BU	91cm x 18.3m	37	0.94
411C0348BU	122cm x linm	2.8	0.94
411S0335BU	91cm x 150cm	3	0.94

Sof-Tred™ Zwart/geel

Art. nr.	Afmetingen (cm)	Gewicht (kg)	Hoogte (cm)
411S0323BY	60cm x 91cm	1.2	0.94
411R0348BY	122cm x 18.3m	51	0.94
411C0324BY	60cm x linm	1.4	0.94
411R0324BY	60cm x 18.3m	26	0.94
411C0348BY	122cm x linm	2.8	0.94
411C0336BY	91cm x linm	2	0.94
411S0335BY	91cm x 150cm	3	0.94
411R0336BY	91cm x 18.3m	37	0.94

Sof-Tred™ Zwart

Art. nr.	Afmetingen (cm)	Gewicht (kg)	Hoogte (cm)
411S0323BL	60cm x 91cm	1.2	0.94
411C0336BL	91cm x linm	2	0.94
411C0324BL	60cm x linm	1.4	0.94
411S0335BL	91cm x 150cm	3	0.94
411R0324BL	60cm x 18.3m	26	0.94
411R0336BL	91cm x 18.3m	37	0.94
411C0348BL	122cm x linm	2.8	0.94
411R0348BL	122cm x 18.3m	51	0.94