


621 Diamond Flex Lok™ Solid

Diamond Flex Lok™ Solid Plateforme modulaire en PVC.



Tapis ergonomique, antifatigue et de sécurité - Milieux Secs Tapis Modulables 621 Diamond Flex Lok™ Solid

Effet antifatigue exceptionnel dû à son unique composition et design "flex". Assemblage fixe et permanent assurant une zone stable et unie.

- Réalisation de configuration sur mesure, quelques soient les formes et dimensions
- Design tôle de diamant antidérapant
- Disponible avec des bordures pour éviter le risque de chutes et faciliter l'accès au tapis

Usage recommandé

- Milieux Secs
- Pour installation dans usines de fabrication, lignes d'assemblage, emballage, entrepôts logistiques et postes individuels
- Usage intensif

Coloris :

- Noir/Jaune

Dimensions :

- 107cm x 152cm
- 107cm x 183cm
- 76cm x 152cm

Accessoires :

- 621-Tile Diamond Flex Lok™ Solid Tuile
- 621-Ramp Diamond Flex Lok™ Solid Bordure
- 621-Corner Diamond Flex-Lok™ Solid Coin

RÉSISTANCE À LUSURE

PROPRIÉTÉ ANTIDÉRAPANTE

ANTIFATIGUE

Tapis ergonomique, antifatigue et de sécurité - Milieux Secs Tapis Modulables Diamond Flex Lok™ Solid

Général

Marque	Notrax
Catégorie	Milieux Secs Tapis Modulables
Numéro produit	621
Famille de produits	Tapis industriels et commerciaux
Groupe produit	Tapis ergonomique, antifatigue et de sécurité
Nom produit	Diamond Flex Lok™ Solid
Usage recommandé	Pour installation dans usines de fabrication, lignes d'assemblage, emballage, entrepôts logistiques et postes individuels
Lieu d'expédition	Barendrecht 2992SB, The Netherlands, Moselle, MS 39459, United States
Type	Milieux Secs - Caillebotis en PVC Pour Usage Intense
Update trigger	20210310-1301
Intensité d'Usage	Usage intensif

Sustainability

REACH	Reach Conforme (enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des produits chimiques)
Reach US	
Rohs US	Rohs compliant (Restriction of Hazardous Substances).
Développement durable	Matériaux recyclables
Garantie	1

Tests

Classement feu EU	En 13501-1 CfI-S2
Batterie à base de mousse	40 lb/in ²
Dureté	85 Shore A
Taux antidérapant	R10
Coefficient de frottement	0.69

Technical Specifications

Application	Milieux Industriels
Bordures	Bordures biseautées connectables disponibles
Matériel	PVC (sans DOP)
Material Group	PVC
Procédé	Moulage par injection

Diamond Flex Lok™ Solid Noir/Jaune

Nr. Art.	Dimension (cm)	Poids (kg)	Hauteur (cm)
621S4260BY	107cm x 152cm	16	2.5
621S3060BY	76cm x 152cm	10.8	2.5
621S4272BY	107cm x 183cm	20	2.5

Accessoires

621-Tile Diamond Flex Lok™ Solid Tuile 621-Ramp Diamond Flex Lok™ Solid Bordure 621-Corner Diamond Flex-Lok™ Solid Coin