

411 Sof-Tred™

Vinyle microcellulaire avec surface en peau d'orange



Tapis ergonomique, antifatigue et de sécurité - Milieux Secs Longueurs Linéaires

411 Sof-Tred™

Confort ergonomique pour les employés travaillant debout grâce à son épaisseur de 9,4 mm à la conception micro cellulaire composée de millions de bulles d'air.

- Surface peau d'orange non directionnel et facile à nettoyer
- Les quatre côtés sont biseautés et scellés afin d'éviter que les employés ne trébuchent

Usage recommandé

- Milieux Secs
- Pour installation dans usines de fabrication, lignes d'assemblage, emballage, entrepôts logistiques et postes individuels
- Usage léger

Coloris :

- Noir
- Bleu
- Noir/Jaune
- Gris

Dimensions :

- 60cm x 91cm
- 91cm x 150cm
- 122cm x linm
- 60cm x linm
- 91cm x linm
- 122cm x 18.3m
- 60cm x 18.3m
- 91cm x 18.3m



RÉSISTANCE À LUSURE

PROPRIÉTÉ ANTIDÉRAPANTE

ANTIFATIGUE

Tapis ergonomique, antifatigue et de sécurité - Milieux Secs Longueurs Linéaires

Sof-Tred™

Général

Marque	Notrax
Catégorie	Milieux Secs Longueurs Linéaires
Numéro produit	411
Famille de produits	Tapis industriels et commerciaux
Groupe produit	Tapis ergonomique, antifatigue et de sécurité
Nom produit	Sof-Tred™
Usage recommandé	Pour installation dans usines de fabrication, lignes d'assemblage, emballage, entrepôts logistiques et postes individuels
Lieu d'expédition	Barendrecht 2992SB, The Netherlands, Moselle, MS 39459, United States
Type	Milieux Secs - Confort
Update trigger	20210310-1301
Intensité d'Usage	Usage léger

Sustainability

REACH	Reach Conforme (enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des produits chimiques)
Reach US	Reach Conforme (enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des produits chimiques)
Rohs US	Rohs compliant (Restriction of Hazardous Substances).
Développement durable	Matériaux recyclables
Garantie	1

Tests

Résistance usure 1000	18.1%
Compression Déflexion 1.4	0.4 cm
Compression Déflexion 2.8	0.6 cm
Elongation	192%
Classement feu EU	Class 2 according NFPS Safety Code 101
Classement feu US	Pass
Taux antidérapant	R10
Coefficient de frottement	0.79
Surface inflammable	Il a passé
Résistance au déchirement	11.4 lb

Technical Specifications

Application	Milieux Industriels
Semelle	Vinyle micro cellulaire
Bordures	Bordures biseautées sur les quatre côtés
Matériel	Mousse de vinyle micro-cellulaire
Material Group	Vinyle
Procédé	Moussage

Sof-Tred™ Gris

Nr. Art.	Dimension (cm)	Poids (kg)	Hauteur (cm)
411S0323GY	60cm x 91cm	1.2	0.94
411R0348GY	122cm x 18.3m	51	0.94
411C0324GY	60cm x linm	1.4	0.94
411S0335GY	91cm x 150cm	3	0.94
411C0336GY	91cm x linm	2	0.94
411R0336GY	91cm x 18.3m	37	0.94
411R0324GY	60cm x 18.3m	26	0.94
411C0348GY	122cm x linm	2.8	0.94

Sof-Tred™ Bleu

Nr. Art.	Dimension (cm)	Poids (kg)	Hauteur (cm)
411C0336BU	91cm x linm	2	0.94
411S0323BU	60cm x 91cm	1.2	0.94
411C0324BU	60cm x linm	1.4	0.94
411R0348BU	122cm x 18.3m	51	0.94
411R0324BU	60cm x 18.3m	26	0.94
411R0336BU	91cm x 18.3m	37	0.94
411C0348BU	122cm x linm	2.8	0.94
411S0335BU	91cm x 150cm	3	0.94

Sof-Tred™ Noir/Jaune

Nr. Art.	Dimension (cm)	Poids (kg)	Hauteur (cm)
411S0323BY	60cm x 91cm	1.2	0.94
411R0348BY	122cm x 18.3m	51	0.94
411C0324BY	60cm x linm	1.4	0.94
411R0324BY	60cm x 18.3m	26	0.94
411C0348BY	122cm x linm	2.8	0.94
411C0336BY	91cm x linm	2	0.94
411S0335BY	91cm x 150cm	3	0.94
411R0336BY	91cm x 18.3m	37	0.94

Sof-Tred™ Noir

Nr. Art.	Dimension (cm)	Poids (kg)	Hauteur (cm)
411S0323BL	60cm x 91cm	1.2	0.94
411C0336BL	91cm x linm	2	0.94
411C0324BL	60cm x linm	1.4	0.94
411S0335BL	91cm x 150cm	3	0.94
411R0324BL	60cm x 18.3m	26	0.94
411R0336BL	91cm x 18.3m	37	0.94
411C0348BL	122cm x linm	2.8	0.94
411R0348BL	122cm x 18.3m	51	0.94