

# 411 Sof-Tred™

Construção em vinil microcelular com padrão rugoso



# Tapetes Ergonómicos Anti-Fadiga e Segurança - Comprimentos Lineares para Áreas Secas

## 411 Sof-Tred™

Benefícios ergonómicos decorrentes da plataforma de trabalho com 9,4 mm espessura baseada numa construção em vinil microcelular consistindo em milhões de bolhas de ar que têm por função conferir basicamente conforto no trabalho.

- Padrão rugoso para conferir tração não direcional e facilitar a limpeza
- Os quatro lados são biselados e selados para reduzir o risco de tropeçamento

### Utilização recomendada


- Áreas Secas
- Para colocação em fábricas de produção, linhas de montagem, armazéns de seleção, embalagem e logística, estações individuais de trabalho.
- Uso Ligeiro

### Cores:

- Preto
- Azul
- Preto/amarelo
- Cinzento

### Tamanhos:

- 60cm x 91cm
- 91cm x 150cm
- 122cm x linm
- 60cm x linm
- 91cm x linm
- 122cm x 18.3m
- 60cm x 18.3m
- 91cm x 18.3m



# Tapetes Ergonómicos Anti-Fadiga e Segurança - Comprimentos Lineares para Áreas Secas

## Sof-Tred™

### Geral

Brand	Notrax
Categoria	Comprimentos Lineares para Áreas Secas
Modelo	411
Produto familiar	Cobertura de Pisos Industriais e Comerciais
Grupo de produtos	Tapetes Ergonómicos Anti-Fadiga e Segurança
Nome do Produto	Sof-Tred™
Utilização recomendada	Para colocação em fábricas de produção, linhas de montagem, armazéns de seleção, embalagem e logística, estações individuais de trabalho.
	Barendrecht 2992SB, The Netherlands, Moselle, MS 39459, United States
Designação	Áreas Secas – Comfort™
Update trigger	20210310-1301
	Uso Ligeiro

### Sustainability

REACH	REACH Compatível (Registo, Avaliação, Autorização e Restrição de Químicos)
Reach US	REACH Compatível (Registo, Avaliação, Autorização e Restrição de Químicos)
Rohs US	Rohs compliant (Restriction of Hazardous Substances).
Sustentabilidade	Material Reciclável
	1

### Tests

Resistência à abrasão 1000	18.1%
	0.4 cm
	0.6 cm
Elongação	192%
Classificação resistência ao fogo EU	Class 2 according NFPS Safety Code 101
	Pass
Anti escorregamento	R10
Coeficiente de fricção	0.79
Inflamabilidade da superfície	Passar
Resistência ao rasgamento	11.4 lb

## Technical Specifications

Application	Ambientes industriais
Forro	Vinílica microcelular
Bordas	Orlas biseladas em todos os lados
Material	Vinil microcelular
Material Group	Vinil
Processo	Formação de espuma

## Sof-Tred™ Cinzento

Art. n.º	Dimensões (cm)	Peso (kg)	Altura (cm)
411S0323GY	60cm x 91cm	1.2	0.94
411R0348GY	122cm x 18.3m	51	0.94
411C0324GY	60cm x linm	1.4	0.94
411S0335GY	91cm x 150cm	3	0.94
411C0336GY	91cm x linm	2	0.94
411R0336GY	91cm x 18.3m	37	0.94
411R0324GY	60cm x 18.3m	26	0.94
411C0348GY	122cm x linm	2.8	0.94

## Sof-Tred™ Azul

Art. n.º	Dimensões (cm)	Peso (kg)	Altura (cm)
411C0336BU	91cm x linm	2	0.94
411S0323BU	60cm x 91cm	1.2	0.94
411C0324BU	60cm x linm	1.4	0.94
411R0348BU	122cm x 18.3m	51	0.94
411R0324BU	60cm x 18.3m	26	0.94
411R0336BU	91cm x 18.3m	37	0.94
411C0348BU	122cm x linm	2.8	0.94
411S0335BU	91cm x 150cm	3	0.94

## Sof-Tred™ Preto/amarelo

Art. n.º	Dimensões (cm)	Peso (kg)	Altura (cm)
411S0323BY	60cm x 91cm	1.2	0.94
411R0348BY	122cm x 18.3m	51	0.94
411C0324BY	60cm x linm	1.4	0.94
411R0324BY	60cm x 18.3m	26	0.94
411C0348BY	122cm x linm	2.8	0.94
411C0336BY	91cm x linm	2	0.94
411S0335BY	91cm x 150cm	3	0.94
411R0336BY	91cm x 18.3m	37	0.94

## Sof-Tred™ Preto

Art. n.º	Dimensões (cm)	Peso (kg)	Altura (cm)
411S0323BL	60cm x 91cm	1.2	0.94
411C0336BL	91cm x linm	2	0.94
411C0324BL	60cm x linm	1.4	0.94
411S0335BL	91cm x 150cm	3	0.94
411R0324BL	60cm x 18.3m	26	0.94
411R0336BL	91cm x 18.3m	37	0.94
411C0348BL	122cm x linm	2.8	0.94
411R0348BL	122cm x 18.3m	51	0.94