

620 Diamond Flex Lok™

Diamond Flex Lok™ superficie modular de PVC.



Alfombras ergonómicas, anti-desgaste y de seguridad - Estera modular para zonas húmedas

620 Diamond Flex Lok™

Sensacional alivio de la fatiga gracias a su diseño único inferior "flex". El sistema de drenaje de agujeros con forma redonda de 22 mm de diámetro facilita la eliminación de líquidos y suciedad de la zona de trabajo sin obstruirlos, manteniendo la superficie despejada.

- Disponible pre-instalado o en piezas sueltas para instalar en destino
- Un sistema de fijación permanente garantiza que la alfombra no se desuna, no es necesario utilizar ningún tipo de adhesivo
- Resistencia al deslizamiento R10 conforme a DIN51130 y la norma BGR181
- Rampas biseladas disponibles que eliminan el riesgo de tropezar y permiten un fácil acceso y salida de la alfombra

Uso recomendado

- Zonas Húmedas/Secas y Aceitosas
- En plantas de fabricación, líneas de producción, líneas de montaje, máquinas CNC, industria del metal
- Cargas pesadas

Colores:

- Negro/amarillo

Tamaños

- 107cm x 152cm
- 107cm x 183cm
- 76cm x 152cm

Accesorios:

- 620-Tile Diamond Flex-Lok™ Loseta
- 620-Ramp Diamond Flex-Lok™ Borde
- 620-Corner Diamond Flex-Lok™ Esquina

RESISTENCIA AL DESGASTE

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

ANTI FATIGA

Alfombras ergonómicas, anti-desgaste y de seguridad - Estera modular para zonas húmedas

Diamond Flex Lok™

General

Marca	Notrax
categoría	Estera modular para zonas húmedas
número del producto	620
Familia de productos	Revestimientos industriales y comerciales
Grupo de producto	Alfombras ergonómicas, anti-desgaste y de seguridad
Nombre del producto	Diamond Flex Lok™
Uso recomendado	En plantas de fabricación, líneas de producción, líneas de montaje, máquinas CNC, industria del metal
Lugar de envío	Barendrecht 2992SB, The Netherlands, Moselle, MS 39459, United States
Tipo	Zonas Húmedas/Secas y Grasientas- Sistema Modular Para Cargas Pesadas
Update trigger	20210310-1301
Intensidad de uso	Cargas pesadas

Sustainability

REACH	La normativa Reach (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de Sustancias Químicas)
Reach US	
Rohs US	Rohs compliant (Restriction of Hazardous Substances).
Sostenibilidad	Material reciclable
Garantía	1

Tests

Clasificación al fuego UE	En 13501-1 Cfl-S2
Batería de espuma	40 lb/in ²
Dureza	85 Shore A
Calificación de deslizamiento	R10
Coefficiente de fricción	0.69

Technical Specifications

Solicitud	Ambientes Industriales
resistencia química	Cat. V PVC
Bordes	Bordes biselados disponibles
Material	PVC (sin DOP)
Material Group	PVC
proceso	Moldeado por inyección

Diamond Flex Lok™ Negro/amarillo

Art. n.º	Dimensiones (cm)	Peso (kg)	Altura (cm)
620S4272BY	107cm x 183cm	20	2.5
620S4260BY	107cm x 152cm	16	2.5
620S3060BY	76cm x 152cm	10.8	2.5

Accesorios

620-Tile Diamond Flex-Lok™ Loseta 620-Ramp Diamond Flex-Lok™ Borde 620-Corner Diamond Flex-Lok™ Esquina