

620 Diamond Flex Lok™

Diamond Flex Lok™ modulaire PVC platform



Ergonomische Antivermoeidheids- en Veiligheidsmatten - Vochtige Omgevingen Modulaire Systemen

620 Diamond Flex Lok™

Sensationele anti-vermoeidheid door het unieke flexibele ontwerp aan de onderkant. Drainagesysteem met ronde gaten van 22 mm diameter vergemakkelijken het afvoeren van vloeistoffen en vuil van de werkplek zonder te verstopen, waardoor de werkplek schoon blijft.

- Beschikbaar voor-geassembleerd of als losse tegels voor installatie ter plekke
- Het handige verbindingssysteem zorgt voor een stevige en permanente bevestiging zonder lijm
- Antislip oppervlakte, R10 getest volgens DIN51130 en BG-norm BGR181
- Afgeschuinde randen voorkomen struikelgevaar en geven makkelijke toegang tot de mat

Aanbevolen gebruik

- Vochtige/Droge en Olieachtige Werkomgevingen
- In industriële omgevingen in fabrieken, productielijnen, assemblagelijnen, CNC machines, metaalbewerking en fabricage
- Intensief gebruik

Kleuren:

- Zwart/geel

Afmetingen:

- 107cm x 152cm
- 107cm x 183cm
- 76cm x 152cm

Accessoires:

- 620-Tile Diamond Flex-Lok™ Tegel
- 620-Ramp Diamond Flex-Lok™ Rand
- 620-Corner Diamond Flex-Lok™ Hoek

SLIJTVASTHEID

ANTISLIP

ANTIVERMOEIDHEID

Ergonomische Antivermoeidheids- en Veiligheidsmatten - Vochtige Omgevingen Modulaire Systemen

Diamond Flex Lok™

Algemeen

Merk	Notrax
Categorie	Vochtige Omgevingen Modulaire Systemen
Produktnummer	620
Productfamilie	Industriële en commerciële matten
Productgroep	Ergonomische Antivermoeidheids- en Veiligheidsmatten
Productnaam	Diamond Flex Lok™
Aanbevolen toepassing	In industriële omgevingen in fabrieken, productielijnen, assemblagelijnen, CNC machines, metaalbewerking en fabricage
Verzendlocatie	Barendrecht 2992SB, The Netherlands, Moselle, MS 39459, United States
Type	Vochtige/Droge en Olieachtige Omgevingen - Modulaire Systemen voor Intensief Gebruik
Update trigger	20210310-1301
Gebruiksintensiteit	Intensief gebruik

Sustainability

REACH	REACH conform (registratie, evaluatie, autorisatie en beperking van chemicaliën)
Reach US	
Rohs US	Rohs compliant (Restriction of Hazardous Substances).
Duurzaamheid	Recyclebaar materiaal
Garantie	1

Tests

Brandklasse EU	En 13501-1 CfI-S2
Test schuim	40 lb/in ²
Hardheid	85 Shore A
Antislip	R10
Coefficiënte wrijving Droog	0.69

Technical Specifications

Applicatie	Industriële omgevingen
Chemische bestendigheid	Cat. V PVC
Randen	Koppelbare randen beschikbaar
Materiaal	PVC (vrij van DOP)
Material Group	PVC
Proces	Spuitgieten

Diamond Flex Lok™ Zwart/geel

Art. nr.	Afmetingen (cm)	Gewicht (kg)	Hoogte (cm)
620S4272BY	107cm x 183cm	20	2.5
620S4260BY	107cm x 152cm	16	2.5
620S3060BY	76cm x 152cm	10.8	2.5

Accessoires

620-Tile Diamond Flex-
Lok™ Tegel

620-Ramp Diamond Flex-620-Corner Diamond
Lok™ Rand Flex-Lok™ Hoek