

451 Skywalker® II PUR

Tapis en polyuréthane avec une surface granuleuse



Tapis ergonomique, antifatigue et de sécurité - Milieux Secs Tapis Individuels 451 Skywalker® II PUR

Tapis en polyuréthane de très haute qualité reconnue pour son confort sensationnel et sa durée de vie exceptionnelle.

- Bords biseautés sur les quatre côtés pour éviter les éventuels trébuchages
- Respectueux de l'environnement, produit sans composant organique à base de carbone
- Surface granuleuse fournissant un appui sûr tout en garantissant une liberté de mouvement

Usage recommandé

- Milieux Secs
- idéal pour les postes de travail debout statiques, les postes d'emballages, dans les bureaux, les postes assisdebout, les zones de réception, les guichets et les caisses
- Usage modéré

Coloris :

- Gris

Dimensions :

- 65cm x 135cm
- 65cm x 175cm
- 65cm x 90cm
- 90cm x 125cm
- 90cm x 155cm
- 90cm x 185cm



RÉSISTANCE À LUSURE

PROPRIÉTÉ ANTIDÉRAPANTE

ANTIFATIGUE

Tapis ergonomique, antifatigue et de sécurité - Milieux Secs Tapis Individuels Skywalker® II PUR

Général

| | |
|---------------------|---|
| Marque | Notrax |
| Catégorie | Milieux Secs Tapis Individuels |
| Numéro produit | 451 |
| Famille de produits | Tapis industriels et commerciaux |
| Groupe produit | Tapis ergonomique, antifatigue et de sécurité |
| Nom produit | Skywalker® II PUR |
| Usage recommandé | idéal pour les postes de travail debout statiques, les postes d'emballages, dans les bureaux, les postes assisdebout, les zones de réception, les guichets et les caisses |
| Lieu d'expédition | Barendrecht 2992SB, The Netherlands |
| Type | Milieux Secs - Intense Tapis en Polyuréthane |
| Update trigger | 20210310-1301 |
| Intensité d'Usage | Usage modéré |

Sustainability

| | |
|----------|---|
| REACH | Reach Conforme (enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des produits chimiques) |
| Garantie | 1 |

Tests

| | |
|---------------------------|----------------|
| Résistance usure 1000 | 150 Mg (2.5 N) |
| Dureté | 25 Shore A |
| Surface inflammable | Il a passé |
| Résistance au déchirement | 1.7 N/mm |

Technical Specifications

| | |
|----------------------|--|
| Application | Milieux Industriels |
| Bordures | Bordures biseautées sur les quatre côtés |
| Matériel | Mousse en polyuréthane |
| Material Group | Polyuréthane |
| Procédé | Moulage par injection |
| Plage de température | - 40 ° C à + 120 ° C |

Skywalker® II PUR Gris

| Nr. Art. | Dimension (cm) | Poids (kg) | Hauteur (cm) |
|------------|----------------|------------|--------------|
| 451S0036GY | 90cm x 185cm | 7.7 | 1.4 |
| 451S2454GY | 65cm x 135cm | 3.9 | 1.4 |
| 451S0026GY | 65cm x 175cm | 5.3 | 1.4 |
| 451S0023GY | 65cm x 90cm | 2.7 | 1.4 |
| 451S0035GY | 90cm x 155cm | 6.7 | 1.4 |
| 451S0034GY | 90cm x 125cm | 5.2 | 1.4 |