

# 406 Crossrib Sof-Tred™

Dyna-Shield™ toplaag met brede ribbels in dwarsrichting



# Ergonomische Antivermoeidheids- en Veiligheidsmatten - Droge Omgevingen

## Lineaire Lengtes

### 406 Crossrib Sof-Tred™

Uitzonderlijk comfort dankzij een nieuw geformuleerde veerkrachtige schuimvinylsamenstelling en 12,7 mm dik materiaal. Beschermende toplaag van exclusief Dyna-Shield™ verlengt de levensduur met 50% ten opzichte van standaard vinylschuim.

- Leverbaar met gele waarschuwingssranden volgens OSHA code 1910-144
- Rondom met afgedichte en afgeschuinde randen om struikelgevaar te voorkomen
- Brede ribbels in dwarsrichting voor slipvastheid en gemakkelijk schoon te vegen

#### Aanbevolen gebruik

- Droge werkomgevingen
- Voor plaatsing in fabrieken, assemblagelijnen, logistieke magazijnen en individuele werkstations.
- Middelzwaar gebruik

#### Kleuren:

- Zwart/geel
- Grijs

#### Afmetingen:

- 60cm x 91cm
- 91cm x 150cm
- 122cm x linm
- 60cm x linm
- 91cm x linm
- 122cm x 18.3m
- 60cm x 18.3m
- 91cm x 18.3m



SLIJTVASTHEID

ANTISLIP

ANTIVERMOEIDHEID



# Ergonomische Antivermoeidheids- en Veiligheidsmatten - Droge Omgevingen

## Lineaire Lengtes

### Crossrib Sof-Tred™

## Algemeen

Merk	Notrax
Categorie	Droge Omgevingen Lineaire Lengtes
Produktnummer	406
Productfamilie	Industriële en commerciële matten
Productgroep	Ergonomische Antivermoeidheids- en Veiligheidsmatten
Productnaam	Crossrib Sof-Tred™
Aanbevolen toepassing	Voor plaatsing in fabrieken, assemblagelijnen, logistieke magazijnen en individuele werkstations.
Verzendlocatie	Barendrecht 2992SB, The Netherlands, Moselle, MS 39459, United States
Type	Droge Omgevingen - Dyna Shield™
Update trigger	20210310-1301
Gebruiksintensiteit	Middelzwaar gebruik

## Sustainability

REACH	REACH conform (registratie, evaluatie, autorisatie en beperking van chemicaliën)
Reach US	REACH conform (registratie, evaluatie, autorisatie en beperking van chemicaliën)
Rohs US	Rohs compliant (Restriction of Hazardous Substances).
Duurzaamheid	Recyclebaar materiaal
Garantie	1

## Tests

Slijtvastheid 1000	2.02%
Slijtvastheid 500	1.7%
Compressie deflectie 1.4	0.71 cm
Compressie deflectie 2.8	0.84 cm
Uitrekking	144%
Brandklasse VS	Pass
Hardheid	25 Shore A
Antislip	R10
Coefficiënte wrijving Droog	1.10
Brandbestendigheid oppervlak	Gehaald
Scheursterkte	10.5 lb

## Technical Specifications

Applicatie	Industriële omgevingen
Rug	Microcellulaire schuimvinyl
Breukbelasting	22.1 lb
Randen	Afgeschuinde rubberen randen aan alle vier zijdes
Materiaal	Microcellulair Vinyl
Material Group	Vinyl
Proces	Schuimen

## Crossrib Sof-Tred™ Grijs

Art. nr.	Afmetingen (cm)	Gewicht (kg)	Hoogte (cm)
406R0048GY	122cm x 18.3m	86	1.27
406R0036GY	91cm x 18.3m	64	1.27
406S0035GY	91cm x 150cm	5.3	1.27
406S0023GY	60cm x 91cm	2.1	1.27
406R0024GY	60cm x 18.3m	43	1.27
406C0024GY	60cm x linm	2.3	1.27
406C0048GY	122cm x linm	4.7	1.27
406C0036GY	91cm x linm	3.5	1.27

## Crossrib Sof-Tred™ Zwart/geel

Art. nr.	Afmetingen (cm)	Gewicht (kg)	Hoogte (cm)
406R0048BY	122cm x 18.3m	86	1.27
406R0036BY	91cm x 18.3m	64	1.27
406R0024BY	60cm x 18.3m	43	1.27
406C0048BY	122cm x linm	4.7	1.27
406C0036BY	91cm x linm	3.5	1.27
406C0024BY	60cm x linm	2.3	1.27
406S0023BY	60cm x 91cm	2.1	1.27
406S0035BY	91cm x 150cm	5.3	1.27