

# 620 Diamond Flex Lok™

Diamond Flex Lok™ Plateforme modulaire en PVC



# Tapis ergonomique, antifatigue et de sécurité - Milieux Humides Tapis Modulaires

## 620 Diamond Flex Lok™

Effet antifatigue exceptionnel dû à son unique composition et design "flex". Les ajours de 22 mm de diamètre permettent un drainage des liquides et débris industriels efficace, laissant une surface propre.

- Disponible préassemblé ou en dalles à installer sur site
- Assemblage fixe et permanent assurant une zone stable et unie, il n'est pas nécessaire d'utiliser de la colle
- Design tôle de diamant antidérapant, classification R10 conformément à la norme DIN51130 et la règle BG-BGR181
- Disponible avec des bordures biseautées pour prévenir des chutes et trébuchages et sécuriser l'accès sur le tapis

### Usage recommandé

- Milieux Humides / Secs et Huileux
- Pour installation dans usines de fabrication, lignes d'assemblage, machines CNC, travail de métaux pour postes individuels et plateformes sur mesure.
- Usage intensif

### Coloris :

- Noir/Jaune

### Dimensions :

- 107cm x 152cm
- 107cm x 183cm
- 76cm x 152cm

### Accessoires :

- 620-Tile Diamond Flex-Lok™ Tuile
- 620-Ramp Diamond Flex-Lok™ Bordure
- 620-Corner Diamond Flex-Lok™ Coin

RÉSISTANCE À LUSURE

PROPRIÉTÉ ANTIDÉRAPANTE

ANTIFATIGUE

# Tapis ergonomique, antifatigue et de sécurité - Milieux Humides Tapis Modulaires

## Diamond Flex Lok™

### Général

Marque	Notrax
Catégorie	Milieux Humides Tapis Modulaires
Numéro produit	620
Famille de produits	Tapis industriels et commerciaux
Groupe produit	Tapis ergonomique, antifatigue et de sécurité
Nom produit	Diamond Flex Lok™
Usage recommandé	Pour installation dans usines de fabrication, lignes d'assemblage, machines CNC, travail de métaux pour postes individuels et plateformes sur mesure.
Lieu d'expédition	Barendrecht 2992SB, The Netherlands, Moselle, MS 39459, United States
Type	Milieux Secs / Humides et Huileux - Système Modulaire Usage Très Intense
Update trigger	20210310-1301
Intensité d'Usage	Usage intensif

### Sustainability

REACH	Reach Conforme (enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des produits chimiques)
Reach US	
Rohs US	Rohs compliant (Restriction of Hazardous Substances).
Développement durable	Matériaux recyclables
Garantie	1

### Tests

Classement feu EU	En 13501-1 CfI-S2
Batterie à base de mousse	40 lb/in <sup>2</sup>
Dureté	85 Shore A
Taux antidérapant	R10
Coefficient de frottement	0.69

### Technical Specifications

Application	Milieux Industriels
Résistance Chimique	Cat. V PVC
Bordures	Bordures biseautées connectables disponibles
Matériel	PVC (sans DOP)
Material Group	PVC
Procédé	Moulage par injection

# Diamond Flex Lok™ Noir/Jaune

Nr. Art.	Dimension (cm)	Poids (kg)	Hauteur (cm)
620S4272BY	107cm x 183cm	20	2.5
620S4260BY	107cm x 152cm	16	2.5
620S3060BY	76cm x 152cm	10.8	2.5

## Accessoires

620-Tile Diamond Flex-Lok™ Tuile      620-Ramp Diamond Flex-Lok™ Bordure      620-Corner Diamond Flex-Lok™ Coin