

# 409 Sof-Tred Plus™

Microcellulair vinylschuim samenstelling met kiezelmotief



# Ergonomische Antivermoeidheids- en Veiligheidsmatten - Droge Omgevingen

## Lineaire Lengtes

### 409 Sof-Tred Plus™

Samengesteld uit een ergonomisch microcellulair vinylschuim van 9,4 mm dikte met miljoenen luchtbelletjes. Deze mat geeft de werknemer een basis comfort.

- Kiezelmotief zorgt voor goede antislip en is eenvoudig te reinigen
- Rondom met afgedichte en afgeschuinde randen om struikelgevaar te voorkomen

#### Aanbevolen gebruik


- Droge werkomgevingen
- Voor plaatsing in fabrieken, assemblagelijnen, logistieke magazijnen en individuele werkstations.
- Licht gebruik

#### Kleuren:

- Zwart
- Zwart/geel
- Grijs

#### Afmetingen:

- 60cm x 91cm
- 91cm x 150cm
- 122cm x linm
- 60cm x linm
- 91cm x linm
- 122cm x 18.3m
- 60cm x 18.3m
- 91cm x 18.3m



SLIJTVASTHEID

ANTISLIP

ANTIVERMOEIDHEID

# Ergonomische Antivermoeidheids- en Veiligheidsmatten - Droge Omgevingen

## Lineaire Lengtes

### Sof-Tred Plus™

## Algemeen

Merk	Notrax
Categorie	Droge Omgevingen Lineaire Lengtes
Produktnummer	409
Productfamilie	Industriële en commerciële matten
Productgroep	Ergonomische Antivermoeidheids- en Veiligheidsmatten
Productnaam	Sof-Tred Plus™
Aanbevolen toepassing	Voor plaatsing in fabrieken, assemblagelijnen, logistieke magazijnen en individuele werkstations.
Verzendlocatie	Barendrecht 2992SB, The Netherlands, Moselle, MS 39459, United States
Type	Droge Omgevingen - Comfort™
Update trigger	20210310-1301
Gebruiksintensiteit	Licht gebruik

## Sustainability

REACH	REACH conform (registratie, evaluatie, autorisatie en beperking van chemicaliën)
Reach US	REACH conform (registratie, evaluatie, autorisatie en beperking van chemicaliën)
Rohs US	Rohs compliant (Restriction of Hazardous Substances).
Duurzaamheid	Recyclebaar materiaal
Garantie	1

## Tests

Slijtvastheid 1000	17.06%
Slijtvastheid 500	8.4%
Compressie deflectie 1.4	0.21 cm
Compressie deflectie 2.8	0.06 cm
Uitrekking	109.4%
Brandklasse VS	Pass
Hardheid	25 Shore A
Antislip	R10
Coefficiënte wrijving Droog	0.89
Brandbestendigheid oppervlak	Gehaald
Scheursterkte	8.2 lb

## Technical Specifications

Applicatie	Industriële omgevingen
Rug	Microcellulaire schuimvinyl
Randen	Afgeschuinde rubberen randen aan alle vier zijdes
Materiaal	Microcellulair Vinyl
Material Group	Vinyl
Proces	Schuimen

## Sof-Tred Plus™ Grijs

Art. nr.	Afmetingen (cm)	Gewicht (kg)	Hoogte (cm)
409R0348GY	122cm x 18.3m	62	0.94
409R0324GY	60cm x 18.3m	31	0.94
409C0324GY	60cm x linm	1.7	0.94
409R0336GY	91cm x 18.3m	46	0.94
409S0335GY	91cm x 150cm	3.8	0.94
409S0323GY	60cm x 91cm	1.6	0.94
409C0348GY	122cm x linm	3.4	0.94
409C0336GY	91cm x linm	2.6	0.94

## Sof-Tred Plus™ Zwart/geel

Art. nr.	Afmetingen (cm)	Gewicht (kg)	Hoogte (cm)
409C0336BY	91cm x linm	2.1	0.94
409R0348BY	122cm x 18.3m	51	0.94
409R0324BY	60cm x 18.3m	26	0.94
409C0324BY	60cm x linm	1.7	0.94
409R0336BY	91cm x 18.3m	38	0.94
409C0348BY	122cm x linm	2.8	0.94
409S0335BY	91cm x 150cm	3.2	0.94
409S0323BY	60cm x 91cm	1.3	0.94

## Sof-Tred Plus™ Zwart

Art. nr.	Afmetingen (cm)	Gewicht (kg)	Hoogte (cm)
409R0348BL	122cm x 18.3m	62	0.94
409R0324BL	60cm x 18.3m	31	0.94
409C0324BL	60cm x linm	1.7	0.94
409R0336BL	91cm x 18.3m	46	0.94
409C0336BL	91cm x linm	2.6	0.94
409C0348BL	122cm x linm	3.4	0.94
409S0323BL	60cm x 91cm	1.6	0.94
409S0335BL	91cm x 150cm	3	0.94