

# 406 Crossrib Sof-Tred™

Couche Dyna-Shield™ avec stries sur la largeur



# Tapis ergonomique, antifatigue et de sécurité - Milieux Secs Longueurs Linéaires

## 406 Crossrib Sof-Tred™

Confort exceptionnel des employés grâce à une épaisseur de 12,7 mm d'un nouveau mélange de vinyle. Couche protectrice exclusive Dyna-Shield™ augmentant la durée de vie du tapis de 50% par rapport à des tapis en vinyle micro cellulaire standard.

- Disponible avec des bordures jaunes le long des côtés conforme au code OSHA 1910-144
- Tous les 4 côtés sont biseautés et scellés pour minimiser les risques de chutes
- Stries sur la largeur pour un effet antidérapant renforcé et un nettoyage facile

### Usage recommandé

- Milieux Secs
- Pour installation dans usines de fabrication, lignes d'assemblage, emballage, entrepôts logistiques et postes individuels
- Usage modéré

### Coloris :

- Noir/Jaune
- Gris

### Dimensions :

- 60cm x 91cm
- 91cm x 150cm
- 122cm x linm
- 60cm x linm
- 91cm x linm
- 122cm x 18.3m
- 60cm x 18.3m
- 91cm x 18.3m



RÉSISTANCE À LUSURE

PROPRIÉTÉ ANTIDÉRAPANTE

ANTIFATIGUE

# Tapis ergonomique, antifatique et de sécurité - Milieux Secs Longueurs Linéaires

## Crossrib Sof-Tred™

### Général

Marque	Notrax
Catégorie	Milieux Secs Longueurs Linéaires
Numéro produit	406
Famille de produits	Tapis industriels et commerciaux
Groupe produit	Tapis ergonomique, antifatique et de sécurité
Nom produit	Crossrib Sof-Tred™
Usage recommandé	Pour installation dans usines de fabrication, lignes d'assemblage, emballage, entrepôts logistiques et postes individuels
Lieu d'expédition	Barendrecht 2992SB, The Netherlands, Moselle, MS 39459, United States
Type	Milieux Secs - Dyna Shield™
Update trigger	20210310-1301
Intensité d'Usage	Usage modéré

### Sustainability

REACH	Reach Conforme (enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des produits chimiques)
Reach US	Reach Conforme (enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des produits chimiques)
Rohs US	Rohs compliant (Restriction of Hazardous Substances).
Développement durable	Matériaux recyclables
Garantie	1

### Tests

Résistance usure 1000	2.02%
Résistance usure 500	1.7%
Compression Déflexion 1.4	0.71 cm
Compression Déflexion 2.8	0.84 cm
Elongation	144%
Classement feu US	Pass
Dureté	25 Shore A
Taux antidérapant	R10
Coefficient de frottement	1.10
Surface inflammable	Il a passé
Résistance au déchirement	10.5 lb

## Technical Specifications

Application	Milieux Industriels
Semelle	Vinyle micro cellulaire
Charge de freinage	22.1 lb
Bordures	Bordures biseautées sur les quatre côtés
Matériel	Mousse de vinyle micro-cellulaire
Material Group	Vinyle
Procédé	Moussage

## Crossrib Sof-Tred™ Gris

Nr. Art.	Dimension (cm)	Poids (kg)	Hauteur (cm)
406R0048GY	122cm x 18.3m	86	1.27
406R0036GY	91cm x 18.3m	64	1.27
406S0035GY	91cm x 150cm	5.3	1.27
406S0023GY	60cm x 91cm	2.1	1.27
406R0024GY	60cm x 18.3m	43	1.27
406C0024GY	60cm x linm	2.3	1.27
406C0048GY	122cm x linm	4.7	1.27
406C0036GY	91cm x linm	3.5	1.27

## Crossrib Sof-Tred™ Noir/Jaune

Nr. Art.	Dimension (cm)	Poids (kg)	Hauteur (cm)
406R0048BY	122cm x 18.3m	86	1.27
406R0036BY	91cm x 18.3m	64	1.27
406R0024BY	60cm x 18.3m	43	1.27
406C0048BY	122cm x linm	4.7	1.27
406C0036BY	91cm x linm	3.5	1.27
406C0024BY	60cm x linm	2.3	1.27
406S0023BY	60cm x 91cm	2.1	1.27
406S0035BY	91cm x 150cm	5.3	1.27