

SP250-S - IR-svejsmaskine d90-250mm

Beskrivelse

- SP250S-V3 IR-svejsmaskine
- Materiale: PP, PVDF, ECTFE, PE100-RC, PFA, Poly-Flo
- Magnetisk indsatsbakker d90-250 mm. er inkluderet.
- MAKSIMAL YDELSE - Mere end 20års akkumuleret viden om infrarød svejsning
- ALT-I-EN BOKS - Svejsmaskine og tilbehør i en kompakt boks bygget til renrum
- AUTOMATISK PROCESSESERING - Hele processer styres servo-elektronisk for præcis svejsekraft og optimal svejsekontrol. Fremragende svejse kvalitet med 100 % reproducerbarhed
- OPTIMERET TIL RENRUM - Universal design på transportboksen, så den har en glat og rengøringsvenlig overflade. Ydermere er den udstyret med integreret udskæringer til gaffeltrucks. Svejsmaskinen kan nemt fjernes fra boksen og er således velegnet til svejsning under trænge forhold.
- STORT DISPLAY MED 3D MENU - 10.1" touchscreen understøttet med 3D animationer guider dig gennem alle de påkrævede indstillinger og svejseprocedurer.
- FULDAUTOMATISERET SVEJSEPROCES - Dataindsamling til svejseidentifikation og systemadgang, kombineret med de forprogrammerede svejsesekvenser sikrer, at svejseprocessen er automatiseret og meget sikker.
- OMFATTENDE DOKUMENTATION - Svejsmaskinens funktion "ongoing job report", QR-koden og den mobile AGRU app registrerer alle svejseparametrene (temperatur, sammenføjningstryk og tid), hvilket alt sammen giver en omfattende svejседokumentation.



Med forbehold om konstruktionsændringer og tekniske ændringer. Kan ændres uden varsel
Labelprinter (sporbarhed) RFID (til at identificere

GPA Flow system A/S

Paul Rasmussen, CEO
DK-2600 Glostrup
+45 43 86 03 00
info@gpa.dk
gpa.dk
MAGNETISKE INDSATSBAKKER - Takket være de magnetiske indsatsbakker, er det nemt at skifte til andre dimensioner i en hurtig, enkel og partikelfri proces, som ikke kræver yderligere redskaber.

- DEFEKT SVÆISNING – Alle sveiseparametre på som



SP250-S - IB-sveisemaskine d90-250mm

Teknisk specifikation

Artikelnr	d
VERTIKAL OG HORIZONTAL JUSTERING - Mekanisk	
højde og lateral justering af indsatskæber til præcis, spændingsfri tilpasning af svejsezonen med den lavest mulige rørforskydning.	110 - 250
• INDBYGGET VEDLIGEHODELSE - Integreret fjernvedligeholdelsesprogram inklusive dokumentation til bedst mulig servicering.	
• SIKKER DATAOVERFØRSEL - At opdatere svejsemaskinens software og svejseprocesparametrene, og downloading af svejsedokumentation såvel som serviceinformation, kan nemt gøres ved hjælp af USB eller Ethernet-forbindelse, hvilket garanterer de højeste standarder.	
• STOR DATAHUKOMMELSE - Stor datahukommelse på mere 20,000 svejsninger, og 42 svejseparametre sikre lang levetid.	
• KLART UDSYN TIL SVEJSEOMRÅDET - Den nydesignet høvl og varmeelement er arrangeret på en sådan måde, at den sikrer et 360° arbejdsområde er tilgængeligt til svejsning af komplekse isometrier.	
•	

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8
DK-2600 Glostrup
+45 43-86 03 00
info@gpa.dk
gpa.dk