

POLYFUSION 1-25 - RITMO PLADESVEJSEMASKINE 3-25,4mm

Beskrivelse

- Pladesvejsning til PP og PE
- Tykkelse 2-25,4 mm og brede 1 meter
- Kan svejse lige, 90° og rundt.
- 230v/50Hz
- Effekt 1710 W
- Arbejdstryk 0-150 bar



Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8
DK-2600 Glostrup
+45 43-86 03 00
info@gpa.dk
gpa.dk

POLYFUSION 1-25 - RITMO PLADESVEJSEMASKINE 3-25,4mm

Teknisk specifikation

Artikelnr	d
POLYFUSION 1-25	2-25,4

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8

DK-2600 Glostrup

+45 43-86 03 00

info@gpa.dk

gpa.dk

POLYFUSION 1-25 - RITMO PLADESVEJSEMASKINE 3-25,4mm

POLYFUSION 1-25

POLYFUSION 1-25 er en kompakt og brugervenlig hydraulisk svejser til HDPE og PP-plader op til en meter bred og 3 mm til 25 mm i godstykkelse. Svejsecyklussen håndteres af et kontrolpanel, som styrer det hydrauliske gearkasse; "Dual Pressure" svejsning er også mulig. Kontrolpanelet kan justeres vandret for at hjælpe operatøren. Pladerne er fastgjort til maskinen med manuelle håndhjul. Låsearmen har en leddet led, der tillader dens åbning og nem udtrækning af de svejste plader. Maskinens arbejdsflade har en gradueret skala på begge sider, hvilket fremskynder positioneringen og centreringen af emnerne, der skal svejdes. Den manuelle varmeplade, der er placeret under maskinhuset, har et højdejusteringshåndhjul. Temperaturen styres af en indbygget højpræcision elektronisk termoregulator, "Digital Dragon". Svejsemaskinen har en lille moduleret bæreramme til at udføre 90° svejsninger. Cirkulær svejsning er kun mulig manuelt. Maskinen kan også svejse dobbeltvæggede HDPE-plader. Der er en praktisk hylde i bunden af stålrammen, som kan bruges til at placere nogle værktøjer. POLYFUSION 1 - 25 fås i 230 V (110V på forespørgsel).

Med forbehold om konstruktionsændringer og tekniske ændringer. Kan ændres uden varsel

GPA Flowsystem A/S

Paul Bergsøes Vej 8

DK-2600 Glostrup

+45 43-86 03 00

info@gpa.dk

gpa.dk