

FCIPS-P - Polysulfon transparent d16-32mm

Beskrivning

- Polysulfon Transparent flödesmätare
- Svävkropp PP
- Invändig lim
- PVC anslutning, andra material mot förfrågan
- O-ring i EPDM (FPM mot förfrågan)
- PN 10
- Max 60 °c



Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp


+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se

FCIPS-P - Polysulfon transparent d16-32mm

Teknisk specifikation



Artikelnr	l/h	d	L (m)	L1 (mm)
FCIPS-P-016-0015	1,5-15	16	165	171
FCIPS-P-016-0020	2-20	16	165	171
FCIPS-P-016-0050	5-50	16	165	171
FCIPS-P-016-0100	10-100	16	165	171
FCIPS-P-020-0025	2-25	20	170	176
FCIPS-P-020-0050	5-50	20	170	176
FCIPS-P-020-0100	10-100	20	170	176
FCIPS-P-020-0150	15-150	20	170	176
FCIPS-P-020-0200	20-200	20	170	176
FCIPS-P-025-0080	8-80	25	185	191
FCIPS-P-025-0150	15-150	25	185	191
FCIPS-P-025-0200	20-200	25	185	191


Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

FCIPS-P - Polysulfon transparent d16-32mm

Teknisk specifikation



Artikelnr	l/h	d	L (m)	L1 (mm)
FCIPS-P-025-0350	30-350	25	185	191
FCIPS-P-025-0650	50-650	25	185	191
FCIPS-P-032-0200	20-200	32	200	206
FCIPS-P-032-0300	30-300	32	200	206
FCIPS-P-032-0600	60-600	32	200	206
FCIPS-P-032-1000	100-1000	32	200	206

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp

+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se