

DFM PVC - PVC Transparent

Beskrivning

- PVC Transparent flödesmätare
- Svävkropp PVDF
- Invändig lim
- PVC
- O-ring i EPDM (FPM mot förfrågan)
- PN 10
- Max 60 °c



Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5

SE-266 75 Hjärnarp


+46 (0)431-44 58 00

info@gpa.se

gpa.se

DFM PVC - PVC Transparent

Teknisk specifikation



Artikelnr	l/h	d	G	L (mm)	L1 (mm)
DFM165-V16-0024	3-24	16	3/4	165	171
DFM165-V16-0060	5-60	16	3/4	165	171
DFM165-V16-0100	10-100	16	3/4	165	171
DFM165-V16-0250	25-250	16	3/4	165	171
DFM170-V20-0050	5-50	20	1	170	176
DFM170-V20-0150	15-150	20	1	170	176
DFM170-V20-0250	25-250	20	1	170	176
DFM170-V20-0400	40-400	20	1	170	176
DFM185-V25-0600	60-600	25	1 1/4	185	191
DFM185-V25-1000	100-1000	25	1 1/4	185	191
DFM200-V32-0250	25-250	32	1 1/2	200	206
DFM200-V32-0400	40-400	32	1 1/2	200	206


Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

DFM PVC - PVC Transparent

Teknisk specifikation



Artikelnr	L/h	d	G	L (mm)	L1 (mm)
DFM200-V32-1000	100-1000	32	1 1/2	200	206
DFM200-V32-1500	150-1500	32	1 1/2	200	206
DFM350-V32-0600	60-600	32	1 1/2	350	356
DFM350-V32-1000	100-1000	32	1 1/2	350	356
DFM350-V40-1500	150-1500	40	2	350	356
DFM350-V40-2500	250-2500	40	2	350	356
DFM350-V50-2000	200-2000	50	2 1/4	350	356
DFM350-V50-3000	300-3000	50	2 1/4	350	356
DFM350-V63-04	400-4000	63	2 3/4	350	356
DFM350-V63-06	600-6000	63	2 3/4	350	356
DFM350-V63-10	1000-10000	63	2 3/4	350	356
DFM350-V63-15	1500-15000	63	2 3/4	350	356


Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

DFM PVC - PVC Transparent

Teknisk specifikation



Artikelnr	l/h	d	G	L (mm)	L1 (mm)
DFM350-V75-15	1500-15000	75	3 1/2	0.35	356
DFM350-V75-25	2500-25000	75	3 1/2	350	356
DFM350-V75-50	5000-50000	75	3 1/2	350	356

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

DFM PVC - PVC Transparent

Material PVC

PVC, Polyvinylklorid, är ett av det mest förekommande termoplastmaterialet inom industriella rörsystem. Här finns ett stort utbud av rör, rördelar, ventiler och annan flödesutrustning i flera olika storlekar och tryckklasser.

Materialfördelar PVC-U passar bra till både enkla och krävande applikationer Kostnadseffektiv installation Materialet har goda mekaniska egenskaper

Applikationsområden Kemikalieapplikationer Vattenbehandling Kraftanläggningar Elektroniktillverkning Ventilation

Dimensionsområde d6-d500

Tryckområde Upp till 16 bar, rör finns upp till 25 bar

Temperaturområde 0 till +60°C

Plaströrs livslängd beror på tryck, temperatur och media. För specifikt användningsområde kontakta GPA.

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se