FTV - Flydeventil Type FTV

Beskrivelse

- Flydeventil i plast1/2" - 1" indvendig gevind1 1/2"-2" udvendig gevindMax arbejdstryk 6 BarMax temperatur 60°CPVDF og PP 1 1/2"-2" på forespørgsel

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S
Paul Bergsøes Vej 8
DK-2600 Glostrup
+45 43-86 03 00
info@gpa.dk
gpa.dk

FTV - Flydeventil Type FTV

Teknisk specifikation

Artikelnr	G	Materiale	tætning	A	B	C	D
FTV-0501E	1/2"	PVC	EPDM	76	107	15	305
FTV-0751E	3/4"	PVC	EPDM	89	127	21	343
FTV-1001E	1"	PVC	EPDM	89	127	21	343
FTV-1501E	1 1/2"	PVC	EPDM	102	122	43	457
FTV-2001E	2"	PVC	EPDM	102	122	43	457
FTV-0501V	1/2"	PVC	Viton	76	107	15	305
FTV-0751V	3/4"	PVC	Viton	89	127	21	343
FTV-1001V	1"	PVC	Viton	89	127	21	343
FTV-0502E	1/2"	PP	EPDM	76	107	15	305
FTV-0752E	3/4"	PP	EPDM	89	127	21	343
FTV-1002E	1"	PP	EPDM	89	127	21	343
FTV-1002V	1"	PP	Viton	89	127	21	343

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel

GPA Flowsystem A/S
Paul Bergsøes Vej 8
DK-2600 Glostrup
+45 43-86 03 00
info@gpa.dk
gpa.dk